



Моторное масло CONDOR OIL SCOOTER 4T+ 10W-40



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL SCOOTER 4T+ 10W-40

Вязкость:10W-40

Тип:полусинтетическое

Назначение:Моторные масла для 4-х тактных двигателей мототехники

Описание

Всесезонное полусинтетическое моторное масло для четырехтактных бензиновых двигателей скутеров, мотороллеров, скутеретт, мотоциклов, квадроциклов и снегоходов. В основе продукта — смесь синтетического и минерального базового сырья с добавлением многофункционального пакета присадок. Благодаря хорошим низкотемпературным свойствам также подходит для эксплуатации зимой, например, в двигателях снегоходов.

Рекомендуется применять в мототехнике Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Stels, Nexus, Irbis и других японских, китайских и российских производителей.

Применение

Четырехтактные бензиновые двигатели скутеров, мотороллеров, скутеретт, мотоциклов, квадроциклов и снегоходов.

Преимущества

- высокие антиокислительные и антикоррозионные свойства защищают узлы двигателя от ржавчины и коррозии
- хорошие низкотемпературные свойства обеспечивают облегченный пуск и стабильную работу техники зимой
- высокая защита от износа деталей продлевает ресурс двигателя
- высокая термоокислительная стабильность снижает образование нагара, лаковых отложений и шлама в двигателе, увеличивая интервал замены масла

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Соответствие требованиям

API SL/CF
JASO MA-2

Техническая консультация

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	CONDOR OILSCOOTER 4T+
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	870
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	14,6
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	141
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	6,6
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	1
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	218
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-35



Моторное масло CONDOR OIL SCOOTER 4T+ 10W-40

По вопросам приобретения CONDOR OIL SCOOTER 4T+ 10W-40 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов