



Масло моторное **М-6з10В** (М-6з/10В) (**ГОСТ 10541-78**) — получают на основе высококачественного компаундированного базового масла и эффективной композиции присадок.

Универсальное всесезонное моторное масло, предназначенное для применения в среднефорсированных карбюраторных бензиновых двигателях и безнаддувных дизелях легковых и грузовых автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ. Рекомендовано к использованию как зимнее масло для среднефорсированных автотракторных дизелей. Изготавливается на основе минеральных базовых масел с добавлением эффективной композиции присадок.

Масло М-6з/10В принадлежит к классу моторных универсальных масел. Производят его из смеси дистиллятного и остаточного масел, либо из дистиллята узкой фракции, имеющего в составе пакет присадок.

Свойства МАСЛА М-6З/10В

Среди эксплуатационных свойств масла М-6з/10В стоит отметить:

- моющие свойства;
- стойкость против износа и окисления;
- стабильность при высоких температурах;
- противокоррозионные свойства.

В качестве масла, реализуемого компанией «Нектон Сиа», вы можете быть уверены, ведь продукт полностью соответствует требованиям ГОСТ 10541-78.

Преимущества масла М-6З/10В

Перечисленные свойства обеспечивают маслу М-6з10В множество преимуществ.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Благодаря использованию масла:

- обеспечивается высокий уровень чистоты цилиндров;
- снижается нагарообразование;
- увеличивается срок службы двигателей;
- обеспечивается легкий пуск двигателя, как при отрицательных температурах, так и при
- одновременном снижении пусковых износов;
- предотвращается коррозия автомобиля при любых условиях;
- обеспечивается минимальный износ деталей.

Кроме того, это универсальное масло обладает повышенной работоспособностью.

Область применения

Сферы применения масла М-6З/10В

Моторное масло М-6з/10В находит широкое применение в двигателях средней форсированности следующего транспорта:

- легковых и грузовых автомобилей, работающих на карбюраторных двигателях (всесезонно);
- автомобилей и тракторов, работающих на дизельных двигателях (только в зимний сезон).

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Технические характеристики М-6з/10В

Наименование показателя	Норма
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при температуре 100 °С	9,5-10,5
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при температуре -18 °С	≤9000
Индекс вязкости, не менее	120
Температура, °С вспышки в открытом тигле, не ниже	190
Температура, °С застывания, не выше	-30
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	5,5
Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	890

По вопросам приобретения Моторное масло М-6з/10В и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов