



Масло моторное **М-20В2Ф (ГОСТ 12337-84)** изготавливают на основе остаточного базового масла, получаемого из сернистых нефтей, с добавлением специальной композиции присадок без диофосфатов цинка.

Область применения

Используется для смазывания судовых дизелей типов 12ЧН 18/20 и ЧН 16/17, имеющих повышенную степень форсирования и эксплуатируемых с увеличенными сроками замены масел.

Техническая консультация

Технические характеристики М-20В2Ф

Наименование показателя	Норма
Индекс вязкости, не менее	90
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	2,8
Вязкость кинематическая при 100 °С мм ² /с	19-22

По вопросам приобретения Моторное масло М20В2Ф и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов