



### Описание:

**TITAN CARGO 15W-40** — это моторное масло премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей коммерческого транспорта и внедорожной техники, оборудованных новейшими системами очистки отработанных газов для выполнения действующих и планируемых американских и европейских норм по токсичности выхлопа (US EPA & EU).

**TITAN CARGO 15W-40** производится с использованием минерального базового масла жесткого гидрирования (Группа II по API) и новейшего низкотемпературного пакета присадок, с учетом современных требований европейских и американских производителей дизельных двигателей.

### Применение:

Малотоксичные дизельные двигатели, оборудованные современными системами очистки отработанных газов: сажевыми фильтрами (DPF = Diesel Particulate Filter), катализаторами-окислителями (DOC = Diesel Oxidation Catalyst), каталитическими конверторами (SCR = Selective Catalytic Reduction), системами рециркуляции отработанных газов (EGR = Exhaust Gas Recirculation), а также их комбинациями.

Продукт может использоваться во всех дизельных двигателях, вне зависимости от уровня токсичности (эмиссии) и пробега. TITAN CARGO 15W-40 совместимо со всеми высококачественными моторными маслами и при необходимости может смешиваться. Однако смешение снижает его потребительские свойства.

### Преимущества:

- Современная технология присадок с пониженным содержанием тяжелых металлов, фосфора и серы, в сочетании с исключительно стабильным к окислению базовым маслом, позволяет получить надёжную защиту от образования сажи и износа двигателя.
- Низкотемпературная технология присадок обеспечивает длительную безаварийную работу систем очистки отработанных газов.

### [Техническая консультация](#)



Спецификации	Одобрения	Рекомендации
ACEA E9/E7 API CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4 CAT ECF-3	CUMMINS CES 20081 DEUTZ DQC III-10 LA DETROIT DIESEL DDC 93K218 MACK EO-O PREMIUM PLUS MAN M 3575 / 3275-1 MB-APPROVAL 228.31 RENAULT RLD-3 VOLVO VDS-4	ALLISON C-4

[Техническая консультация](#)

#### Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,876	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	248	DIN 2592
Температура застывания	°C	-45	DIN 3016
Вязкость, при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	115,3	DIN 51 562
Вязкость, при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	15,7	DIN 51 562
Индекс вязкости		136	DIN 2909

По вопросам приобретения **моторного масла TITAN CARGO 15W-40** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло TITAN CARGO 15W-40

заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов