



Описание:

TITAN CARGO MAXX 10W-40 – это премиальное дизельное моторное масло для коммерческого транспорта по технологии XTL®. Технология XTL® (Xtreme Temperature Lubrication – Смазывание при Экстремальных Температурах) обеспечивает максимальную экономию топлива от заливки до замены масла, благодаря его непревзойдённой стабильности против окисления и термического старения.

TITAN CARGO MAXX 10W-40 – гарантирует оптимальную защиту для современных сажевых фильтров и катализаторов и повышает долговечности их работы. Благодаря минимальным потерям на испарение, значительно снижается расход масла на угар и загрязнение турбонагнетателя.

Технология XTL® обеспечивает максимальную производительность при всех возможных температурных условиях, включая запуск двигателя при экстремально-низких температурах.

Сочетание множества полезных свойств и технологий:

- Технология XTL® в одном продукте делает TITAN
- CARGO MAXX 10W-40 уникальным и превосходящим известные аналоги в классе UHPD (Ultra-HighPerformance-Diesel).

Применение:

TITAN CARGO MAXX 10W-40 разработан специально для транспорта, оборудованного современной системой снижения токсичности выхлопа. Старые модели дизельных двигателей в независимости от пробега также могут быть переведены на TITAN CARGO MAXX 10W-40, не требуя при этом промывки.

Продукт совместим с моторными маслами на минеральной или синтетической основе, и при необходимости может смешиваться. Однако такое смешение снижает его потребительские свойства.

**Преимущества:**

- Экономия топлива на 0,5% по сравнению с аналогами того же класса вязкости благодаря технологии XTL®.
- Защищает от образования отложений в двигателе и турбонагнетателе. Это ведет к более высокому уровню надежности и сокращает стоимость технического обслуживания
- Прокачиваемость при низких температурах выше на 23% благодаря технологии XTL®.
- На 27% снижен расход масла на угар благодаря технологии XTL®.
- Для удлинённых интервалов замены масла
- Высокая стабильность к старению, незначительное увеличение вязкости на протяжении эксплуатации масла.
- Лучшая защита для современных систем снижения токсичности выхлопа.
- Хорошая защита от износа при самых напряжённых условиях эксплуатации.

Техническая консультация

Спецификации	Одобрения	Рекомендации
ACEA E9/E7/E6 API CI-4 CATERPILLAR ECF-1-a JASO DH-2	DEUTZ DQC IV-10 LA MACK EO-M PLUS / EO-N MAN M 3477 / M 3271-1 MB-APPROVAL 228.51 / 235.28 MTU DDC TYPE 3.1 RENAULT RXD / RGD / RLD -2 SCANIA LA VOITH-RETARDER "B" VOLVO VDS-3 / CNG	CUMMINS CES 20077 DAF MAN M 3277 CRT



Моторное масло TITAN CARGO MAXX 10W-40

Техническая консультация

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,856	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	246	DIN 2592
Температура застывания	°C	-36	DIN 3016
Вязкость, при 40°C	мм ² /с	84	DIN 51 562
при 100°C	мм ² /с	13,5	DIN 51 562
Динамическая вязкость CCS при -25°C	мПа*с	4100	DIN 51377
Индекс вязкости		164	DIN 2909
Зольность сульфатная	% масс.	0,94	DIN 51575

По вопросам приобретения **моторного масла TITAN CARGO MAXX 10W-40** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов