



Описание:

TITAN CARGO SL – это всесезонное моторное масло класса EHPD (Extra High Performance Diesel) для тяжелонагруженных дизельных двигателей, в т.ч. с турбонаддувом, установленных на магистральных тягачах, автобусах, а также тяжелой внедорожной технике.

Преимущества:

- **TITAN CARGO SL** способствует сбережению топлива и снижению до минимума расхода на угар. При удлинённых интервалах замены это заметно снижает эксплуатационные расходы и сокращает количество таких отходов, как использованные фильтры и отработанное масло.
- **TITAN CARGO SL** обладает достаточной термоокислительной стабильностью, что обуславливает низкую склонность к образованию нагара на элементах турбонагнетателей и деталях поршневой группы.
- Продукт содержит мощную комбинацию моющих и диспергирующих присадок и имеет низкую тенденцию к образованию отложений, в том числе в замкнутых системах вентиляции картера.
- Благодаря прекрасным низкотемпературным свойствам, **TITAN CARGO SL** обеспечивает лёгкий пуск и быстрый прогрев, что снижает износ холодного двигателя.

Применение:

TITAN CARGO SL допущено европейскими и американскими производителями дизельных двигателей по последним стандартам, предусматривающим удлинённые интервалы замены масла, согласно спецификациям.

TITAN CARGO SL не рекомендуется использовать в бензиновых двигателях. Продукт совместим со всеми моторными маслами на минеральной, а также на синтетической основе, поэтому при необходимости может смешиваться.

Техническая консультация

Спецификации	Одобрения	Рекомендации
--------------	-----------	--------------



Моторное масло TITAN CARGO SL 5W-30

ACEA E7/E4	CUMMINS CES 20077 DEUTZ DQC IV-10 MACK EO-N MAN M 3277 MB-APPROVAL 228.5 MTU DDC Type-3 RENAULT RXD/RLD-2 VOLVO VDS-3	DAF IVECO 18-1804 TFE SCANIA LDF-2
------------	--	--

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,860	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	220	DIN 2592
Температура застывания	°C	-48	DIN 3016
Вязкость, при 40°C	мм ² /с	74	DIN 51 562
Вязкость, при 100°C	мм ² /с	12,2	DIN 51 562
Индекс вязкости		160	DIN 2909

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло TITAN CARGO SL 5W-30

По вопросам приобретения **моторного масла TITAN CARGO SL 5W-30** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов