



Описание:

TITAN CNG это всесезонное моторное масло для двигателей автобусов и легковых автомобилей, использующих газообразное топливо.

Продукт выпускается в классах вязкости SAE 15W-40 и 10W-40; последний производится с использованием высокоиндексного базового масла (Группа III по API).

Свойства:

- Использование газообразного моторного топлива в сравнении с дизтопливом и бензином выдвигает специфические требования к моторному маслу. Это, в частности, связано с повышенным образованием окислов азота при сгорании газообразного топлива.

В связи с этим для производства TITAN CNG используются только стабильные к окислению базовые масла высшего качества и эффективный низкосольный пакет присадок. Такое сочетание сводит к минимуму окисление и нитрование моторного масла и гарантирует от образования высокотемпературных зольных отложений в камере сгорания.

- Значительный запас щелочности предусмотрен для нейтрализации кислых продуктов сгорания газообразного топлива.

- Продукт класса вязкости SAE 10W-40 обладает улучшенными низкотемпературными свойствами и в реальных условиях эксплуатации обеспечивает до 2,8% экономии топлива в сравнении с классом SAE 15W-40. При этом экономия топлива не сопровождается повышением расхода масла. Благодаря низкой летучести продукта расход на угар сведен к минимуму.

Применение:

TITAN CNG применяются в двигателях автобусов и легковых автомобилей, использующих газообразное топливо: сжатый природный газ (CNG = Compressed Natural Gas), и сжиженный нефтяной газ (LPG = Liquid Petroleum Gas).

Спецификации:

MAN M 3271-1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



МВ 226.9

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,880	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	234	DIN 2592
Температура застывания	°C	-32	DIN 3016
Вязкость, при 40°C	мм ² /с	101	DIN 51 562
Вязкость, при 100°C	мм ² /с	13,6	DIN 51 562
Индекс вязкости		134	DIN 2909

По вопросам приобретения **моторного масла TITAN CNG 15W-40** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов