



Описание:

TITAN GANYMET ULTRA — это масло премиум-класса для газовых двигателей. Продукт сочетает в себе комбинацию специально подобранных базовых масел, с оптимизированным пакетом присадок, не содержащим цинк. Масло разработано для работе в газовых двигателях при использовании в качестве топлива как природного газа, так и более агрессивных газов (газы органических отходов, биогазы, древесный газ). Так как продукт изготовлен по бесцинковой, низкотемпературной технологии, он отлично подходит для любых типов стационарных газовых двигателей.

Применение:

Благодаря бесцинковому пакету присадок, масло поддерживает беспрецедентно высокий уровень защиты от износа и коррозии, стабильность к старению и нейтрализующие свойства, а при работе на агрессивном газовом топливе масло показывает превосходную стабильность к нитрованию и окислению (а значит к старению и загущению масла).

Чтобы достигнуть оптимального интервала замены масла рекомендуется проводить постоянное наблюдение за его работой и выполнять все необходимые физико-химического анализа.

TITAN GANYMET ULTRA может смешиваться со всеми распространенными марками масел для газовых двигателей. Следует помнить, что такое смешение может нивелировать все преимущества масла.

Преимущества:

- TITAN GANYMET ULTRA одобрено производителями оборудования для работы на неагрессивных газах, такими как природный газ или специально очищенные газы
- Благодаря большому и более стабильному показателю щелочного числа (TBN) в сравнении с цинк-содержащими формулами с тем же уровнем сульфатной зольности, интервалы замены масла существенно увеличены
- Использование низкотемпературного бесцинкового пакета присадок гарантирует от образования высокотемпературных зольных отложений в камере сгорания.

Одобрения:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- AGROGEN
- CAT CG132, CG170, CG260
- JENBACHER TA 1000-1109
 - A, CAT: series 2, 3, 4, 6 (Version E)
 - B, CAT: series 2, 3
- MAN M 3271-4
- MTU Onsite Energy DK-BS-0001 (E, P, B)
- MWM TR 0199-99-02105 (DEUTZ POWER SYSTEMS)
- SEVA TRS-07
- SPANNER RE²
- TEDOM 61-0-0281.1/L, B, S
- 2G TA-003 agenitor серии 2, 3

[Техническая консультация](#)

**Типовые характеристики:**

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,866	DIN 51 757
Температура вспышки (в откр. тигле)	°C	260	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-35	DIN ISO 3016
Вязкость,			
при 40°C	мм ² /с	105,00	DIN 51 562
при 100°C	мм ² /с	13,40	DIN 51 562
Зольность сульфатная	% масс.	0,7	DIN 51 575
Щелочное число (TBN)	мг KOH/г	8,5	DIN ISO 3771

По вопросам приобретения **моторного масла TITAN GANYMET ULTRA** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: