



Описание:

TITAN UNIMAX ULTRA MC — это моторное масло для современных дизельных и бензиновых двигателей с турбонаддувом и без него, установленных на магистральных тягачах, автобусах, тяжелой внедорожной технике, а также лёгких грузовиках или легковых автомобилях.

TITAN UNIMAX ULTRA MC производится с использованием высокоиндексного базового масла (Группа III по API) и функционального пакета присадок, с учетом современных требований европейских, американских и японских производителей дизельных двигателей.

Применение:

TITAN UNIMAX ULTRA MC создано специально для малотоксичных дизельных двигателей Euro 4, оборудованных системами рециркуляции отработанных газов (EGR) и снижения содержания окислов азота (SCR).

Продукт может использоваться во всех дизельных двигателях, вне зависимости от уровня токсичности (эмиссии) и пробега, а также в гидросистемах и узлах трансмиссии по спецификации Allison C4.

TITAN UNIMAX ULTRA MC совместимо со всеми высококачественными моторными маслами и при необходимости может смешиваться без промывки.

Преимущества:

- Сочетая в себе новейшие технологии базовых масел и присадок, **TITAN UNIMAX ULTRA MC** позволяет значительно увеличить интервалы замены масла, что подтверждено испытаниями и допусками производителей двигателей.
- **TITAN UNIMAX ULTRA MC** способствует сбережению топлива и снижению до минимума расхода на угар. При удлинённых интервалах замены это заметно снижает эксплуатационные расходы и сокращает количество таких отходов, как использованные фильтры и отработанное масло, что вместе с низким уровнем токсичности выхлопа уменьшает загрязнение окружающей среды.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло TITAN UNIMAX ULTRA MC 10W-40

Спецификации	Одобрения	Рекомендации
ACEA E7/B4/B3/A3 API CI-4 GLOBAL DHD-1 JASO DH-1	CUMMINS CES 20077/8 DETROIT DIESEL DDC 93K215 DEUTZ DQC III-10 MACK EO-M PLUS MAN M 3275-1 MB-APPROVAL 228.3/229.1/235.27 MTU DDC TYPE-2 RENAULT RLD / RLD-2 VOITH-RETARDER «A» VOLVO VDS-3	CAT ECF-2 CUMMINS CES 20071/2/6 DAF VW 500 00/501 01/505 00 ALLISON C-4

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,874	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	230	DIN 2592
Температура застывания	°C	— 39	DIN 3016
Вязкость, при 40°C	мм ² /с	96	DIN 51 562
Вязкость, при 100°C	мм ² /с	14,7	DIN 51 562
Индекс вязкости		160	DIN 2909

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло TITAN UNIMAX ULTRA MC 10W-40

По вопросам приобретения **моторного масла TITAN CARGO 15W-40** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов