TITAN GT1 0W-20

TITAN GT1 0W-20 — это моторное масло нового поколения для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и лёгких грузовиков.

TITAN GT1 0W-20 производится с использованием новейшего синтетического эфирного базового масла по передовой бесцинковой технологии присадок.

Преимущества:

• TITAN GT1 0W-20 создано на основе самой современной технологии присадок и имеет высочайший запас эксплуатационных характеристик. Продукт далеко превосходит существующие спецификации и может использоваться для заправки новейших бензиновых и дизельных двигателей.

• TITAN GT1 0W-20 приготовлено с использованием базового масла с экстремально низкой летучестью. Потери от испарения при 250°C составляют 7,5%, тогда как европейские нормы ACEA-2004 допускают 13%. Благодаря этому расход масла на угар сведен к минимуму.

• TITAN GT1 0W-20 не содержит в своем составе присадок для увеличения индекса вязкости (загустителей), поэтому не теряет вязкость при самых сильных и продолжительных механических нагрузках.

• TITAN GT1 0W-20 обладает высоким запасом моющих свойств, что особенно важно при использовании топлива с большим содержанием серы. • Длительные полевые испытания показали, что TITAN GT1 0W-20 перекрывает самые большие интервалы замены, рекомендованные германскими автопроизводителями.

• TITAN GT1 0W-20 совместимо со всеми уплотнениями, а также с новейшими каталитическими системами снижения токсичности отработанных газов.

Техническая консультация

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,845	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	230	DIN 2592
Температура застывания	°C	-45	DIN 3016
Вязкость, при -35°C (CCS)	мПа*С	6140	DIN 51 377
Вязкость, при 40°C (CCS)	мм²/с	45,6	DIN 51 377
Вязкость, при 100°C (CCS)	мм²/с	8,3	DIN 51 377
Индекс вязкости		160	DIN 2909
Щелочное число	мг КОН/г	8,0	ASTM D 2896

TITAN GT1 PRO C-2 5W-30

Описание:

TITAN GT1 PRO C-2 5W-30 — это моторное масло премиум-класса для современных легковых автомобилей и лёгких грузовиков, в том числе с удлиненными сервисными интервалами.

TITAN GT1 PRO C-2 5W-30 специально разработано для автомобилей PSA, оснащенных новейшими системами очистки отработанных газов и турбонаддувом.

Применение:

TITAN GT1 PRO C-2 5W-30 соответствует всем требования к маслам уровня ACEA C2 для двигателей, оборудованных системой очистки выхлопных газов. TITAN GT1 PRO C-2 5W-30 может также использоваться для сервисного обслуживания любых высокотехнологичных бензиновых и дизельных двигателей вне зависимости от уровня токсичности
выхлопа.

Для достижения максимальной эффективности использования и экономии топлива рекомендуется соблюдать интервалы замены, предписанные производителем техники.
Продукт полностью совместим с другими моторными маслами, и при необходимости может быть смешан, однако это снизит его специфические свойства.

Преимущества:

TITAN GT1 PRO C-2 5W-30 сохраняет чистоту турбокомпрессора и за счет этого обеспечивает его длительную и стабильную работу.

TITAN GT1 PRO C-2 5W-30 надежно защищает системы очистки выхлопных газов, такие как сажевые фильтры, оксидные катализаторы и комбинированные системы (CRT).

Высокая термическая стабильность TITAN GT1 PRO C-2 в сочетании с низкой зольностью обеспечивает чистоту поршневой группы вне зависимости от типа применяемого топлива.

Это высококачественное энергосберегающее масло класса SAE 5W-30 по праву называется всесезонным. Испытания показали, что по сравнению с обычными маслами TITAN GT1 PRO C-2 5W-30 существенно снижает расход топлива.TITAN GT1 PRO C-2 5W-30 обладает великолепными пусковыми свойствами, гарантирует минимальный
расход на угар и выброс вредных веществ в атмосферу.

Техническая консультация

Типовые характеристики:

Спецификации	Одобрения	Рекомендации
ACEA C2 API SN/CF	PSA B 71 2290 RENAULT RN0700	ACEA A5/B5 FIAT 9.55535-S1 HONDA SUBARU SUZUKI TOYOTA

Техническая консультация

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,860	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	250	DIN 2592
Температура застывания	°C	-45	DIN 3016
Вязкость, при -30°C (CCS)	мПа*С	4900	DIN 51 377
Вязкость, при 40°C (CCS)	мм²/с	57,0	DIN 51 377
Вязкость, при 100°C (CCS)	мм²/с	10	DIN 51 377

Почему следует приобретать у нас МАСЛО TITAN GT1 0W-20 и TITAN GT1 PRO C-2 5W-30:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла TITAN GT1 0W-20 и TITAN GT1 PRO C-2 5W-30, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло TITAN GT1 0W-20 и TITAN GT1 PRO C-2 5W-30 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла TITAN GT1 0W-20 и TITAN GT1 PRO C-2 5W-30 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888
+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Закупить напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов