



Можно ли смешивать масла разной вязкости



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Можно ли смешивать масла разной вязкости

Картинка 1. Картинка из бесплатных фотостоков

Важно понимать, что смешивание масел condor oil разной вязкости это довольно спорный вопрос, который вызывает беспокойство у многих автолюбителей. Нередко такая необходимость возникает в ситуациях экстренного долива масла, когда нет возможности использовать именно нужную вязкость, но нужно срочно продолжить движение. **Подобные ситуации заставляют людей смешивать, например, condor oil 5W-30 с condor oil 5W-40.**

Однако стоит ли рисковать смешиванием различных масел? Этот подход может быть опасным для работы двигателя, и хотя проблемы могут не проявиться сразу, в долгосрочной перспективе это может негативно сказаться на работе автомобиля. Важно помнить, что безопасность и надежность двигателя зависят от правильно выбранного моторного масла, и экспериментировать в этом вопросе не стоит. Рекомендуется всегда использовать один тип масла condor oil для поддержания оптимальной работы двигателя.

При замене масла condor oil в двигателе важно помнить, что каждое моторное масло condor oil разработано с учетом определенных характеристик и свойств. Смешивание различных видов масел condor oil может привести к нежелательным последствиям для работы двигателя. Поэтому, чтобы избежать проблем, лучше всего придерживаться одного типа и вязкости, рекомендованных производителем автомобиля.



Можно ли смешивать масла разной вязкости



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Можно ли смешивать масла разной вязкости

Картинка 2. Картинка из бесплатных фотостоков

Не менее важно учитывать совместимость нового масла с предыдущим. Это позволит избежать возможных химических реакций внутри двигателя и сохранить его работоспособность на должном уровне.

Имейте в виду, что несоблюдение рекомендаций по выбору и смешиванию масел condor oil может привести к серьезным поломкам двигателя и уменьшить его срок службы. Поэтому всегда следите за соответствием масла condor oil требованиям производителя и не рискуйте смешиванием неподходящих продуктов.



Можно ли смешивать масла разной вязкости



Многоцелевая водостойкая смазка с противозадирными свойствами на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты, содержащая высокоэффективный пакет присадок.



Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения транспортных средств, а также машин и механизмов промышленного оборудования.



Работоспособна при температуре от -40 до +130 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +150 °С.

СМАЗКА CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладает хорошей коллоидной, химической и механической стабильностью
- ✓ Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, предотвращает развитие всех видов износа
- ✓ Прочно удерживается на смазываемых поверхностях
- ✓ Сохраняет эластичность и смазывающую способность при высоких и низких температурах
- ✓ Хорошо выдерживает воздействие водой





Многоцелевые смазки с противозадирным пакетом присадок (EP-присадок) на основе литиевого комплексного мыла для узлов трения, работающих в условиях высокой температуры и сверхвысоких нагрузок.



Применяются для удлинённых сроков замены в подшипниках металлургического оборудования, вентиляторов, электромоторов, вагонок и роликов сушильных печей, в сухих и влажных секциях бумагоделательных машин, автоматических мойках и другом промышленном оборудовании, а также в спецтехнике лесозаготовительной, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей в качестве универсальной смазки (NLGI 2) и для централизованных систем смазки (NLGI 1).

СМАЗКА СИНЯЯ CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладают великолепными уплотняющими свойствами, что позволяет защитить узлы трения от проникновения воды, загрязнений, пыли.
- ✓ Длительная работа без замены, отличные антикоррозионные свойства и прекрасная стойкость к окислению
- ✓ Обладают высокой механической стабильностью, благодаря чему их можно применять для смазки подшипников, подвергающихся сильной вибрации.
- ✓ Гарантируют высокоэффективную защиту от коррозии даже при работе в особо суровых условиях, таких как влага, холодная или горячая вода.
- ✓ Высокие эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -30 °С до +160 °С





Литол 24 – это самая популярная смазка в России и странах СНГ. Она широко используется практически во всех сферах – от промышленности до быта. Даже само название Литол стало уже нарицательным именем, которое применяют ко многим литиевым смазкам.

Внешне Литол представляет собой однородную мазь. В зависимости от производителя и используемого сырья ее цвет может быть от светло-желтого до коричневого в зависимости от производителя.

ЛИТОЛ-24 СМАЗКА ГОСТ-21150-87



Смазка применяется в узлах трения колёсных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмов различного назначения работающих при температурах от минус 40°С до плюс 120°С (кратковременно до плюс 130°С).

- ✓ По составу Литол – одна из простейших пластичных смазок. Ее основу составляет минеральное базовое масло, загущенное литиевым мылом, с добавлением вязкостных и антиокислительных присадок.
- ✓ Изготавливается материал в соответствии с ГОСТ-21150-87



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Можно ли смешивать масла разной вязкости

Картинка 3. CONDOR OIL

Эксперт рекомендует не забывать о важности правильного подбора масел для двигателя. При смешивании масел condor oil с разной вязкостью необходимо помнить о необходимости полной замены масла и фильтра в ближайшее время. Это позволит избежать серьезных последствий для работы двигателя.

Длительное использование «микса» может негативно сказаться на здоровье автомобиля, поэтому важно не откладывать замену на потом.

Одним из ключевых аспектов ухода за автомобилем является регулярная замена масла и

масляного фильтра. Несоблюдение этого правила может привести к снижению производительности двигателя и повреждению его деталей.

[Масла CONDOR OIL](#)

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов