



МС-20 — масло селективной очистки.

Область применения МС-20

- Применяют в поршневых двигателях самолетов;
- В составе маслосмесей с маслами МС-8, МС-8п (в различных соотношениях) в смазочных системах турбовинтовых двигателей;
- В осевых шарнирах втулок винтов вертолетов;
- Для смазывания мотокомпрессоров газоперекачивающих агрегатов, а также в качестве базового компонента для некоторых моторных масел и смазок.

Техническая консультация

Основные характеристики

Наименование показателя	Норма
Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /с, не менее	20,5
Индекс вязкости, не менее	80
Коксуемость, %, не более	0,29
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	265
Температура застывания, °С, не выше	-18

По вопросам приобретения МС-20 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов