



Муфта концевая термоусаживаемая до 1 кВ в бумажной маслопропитанной изоляции

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сечение от 16 до 240 мм²
- Напряжение от 0,4 до 1 кВ
- Номинальная частота 50 Гц
- Срок эксплуатации 25 лет
- **Температура эксплуатации** -55 до +60 °С

Муфты кабельные концевые серии 3-4-5КВ(Н)Тпб-1 предназначены для оконцевания многожильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией с броней и без брони для электрических сетей с изолированной и заземленной нейтралью. Поставляются в виде комплекта деталей и материалов.

Описание

Подходит для эксплуатации в наружных установках, внутри помещений и под навесом.

Типы кабеля: КСЭТ-1, СБ-1, СБ2л-1, СБ2лГ-1, СБ2лШв-1, СБГ-1, СБл-1, СБлШв-1, СБШв-1, СГ-1, СКЛ-1, СП-1, СП2л-1, СПГ-1, СПл-1, СШв-1, ЦОСБ-1, ЦОСБГ-1, ЦСБ-1, ЦСБ2л-1, ЦСБГ-1, ЦСБл-1, ЦСБлШв-1, ЦСБШв-1, ЦСКЛ-1, ЦСКЛШв-1, ЦСП-1, ЦСПГ-1, ЦСПл-1, ЦСПлШв-1, ЦСШв-1, СБЛУ-1, СБГУ-1, АСБ-1, АСБ2л-1, АСБ2лГ-1, АСБ2лШв-1, АСБГ-1, АСБл-1, АСБлШв-1, АСБШв-1, АСГ-1, АСКЛ-1, АСП-1, АСП2л-1, АСПГ-1, АСПл-1, АСШв-1, АЦОСБ-1, АЦОСБГ-1, АЦСБ-1, АЦСБ2л-1, АЦСБГ-1, АЦСБл-1, АЦСБлШв-1, АЦСБШв-1, АЦСКЛ-1, АЦСКЛШв-1, АЦСП-1, АЦСПГ-1, АЦСПл-1, АЦСПлШв-1, АЦСШв-1, АСБЛУ-1, АСБГУ-1, ЦААШУ-1, ААБЛУ-1, ЦААБЛУ-1, ААПЛУ-1, АСГУ-1, ААШнгУ-1, ААБВ-1, ААБВГ-1, ААГ-1, ААБл-1, ААБ2л-1, ААБлГ-1, ААБнлГ-1, ААБ2лШв-1, ААБ2лШп-1, ААБлШв-1, ААПл-1, ААП2л-1, ААПлГ-1, ААП2лШв-1, ААШв-1, ААШп-1, АОСБ-1, АОСБГ-1, АОСК-1, АСБВ-1, АСКлШв-1, ЦААБВ-1, ЦААБВГ-1, ЦААБл-1, ЦААБ2л-1, ЦААБлГ-1, ЦААБнлГ-1, ЦААПл-1, ЦААП2л-1, ЦААПлГ-1, ЦААШв-1, ЦАОСБ-1, ЦАОСБГ-1, ЦАСБ-1, ЦАСБл-1, ЦАСБ2л-1, ЦАСБГ-1, ЦАСБШв-1, ЦАСБлШв-1, ЦАСКл-1, ЦАСКлШв-1, ЦАСП-1, ЦАСПл-1, ЦАСПГ-1, ЦАСШв-1.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Муфта концевая термоусаживаемая до 1 кВ в бумажной маслопропитанной изоляции

Характеристик

Техническая консультация

Сечение жил кабеля	от 16 до 240 мм ²
Число жил	3, 4, 5
Напряжение	до 1 кВ
Тип изоляции	маслопропитанная бумага
Установка	внутренняя / наружная
Климатическое исполнение	УХЛ 1,5 по ГОСТ 15150-69
Температура эксплуатации	от -50 до +50 °С

Конструкция

Техническая консультация

	3КВ(Н)Тпб-1(Б)	3КВ(Н)Тпб-1	4КВ(Н)Тпб-1(Б)	4КВ(Н)Тпб-1	5КВ(Н)Тпб-1(Б)	5КВ(Н)Тпб-1
Рукав полиэтиленовый	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Инструкция к монтажу	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Муфта концевая термоусаживаемая до 1 кВ в бумажной маслопропитанной изоляции

Перчатка термоусаживаемая	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Трубка жилой изоляции	3 шт	3 шт	4 шт	4 шт	5 шт	5 шт
Трубка герметизации наконечника	3 шт	3 шт	4 шт	4 шт	5 шт	5 шт
Поясная манжета	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Трубка маркировочная	3 шт	3 шт	4 шт	4 шт	5 шт	5 шт
Мастика герметизирующая	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Жила заземления с наконечником	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Наконечник кабельный	3 шт	X	4 шт	X	5 шт	X
Проволока стальная	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Пружина постоянного давления	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Жир паяльный	10 гр	10 гр	10 гр	10 гр	10 гр	10 гр
Припой ПОС-30	25 гр	25 гр	25 гр	25 гр	25 гр	25 гр

Размерный ряд материалов

Наименование деталей и материалов	16-25	35-50	70-120	150-240
Трубка жилой изоляции	12/6	25/12,5	25/12,5	25/12,5
	0,6 м	0,6 м	0,8 м	0,8 м
Трубка герметизации наконечников	19/6	28/6	45/13	45/13
	0,05 м	0,1 м	0,1 м	0,1 м
Поясная манжета	45/13	55/16	75/25	85/25
	0,15 м	0,2 м	0,25 м	0,2 м
Трубка маркировочная	12/6	16/8	30/15	30/15
	0,02 м	0,05 м	0,05 м	0,05 м
Жила заземления с наконечником	16 мм ²	16 мм ²	16 мм ²	16 мм ²
	0,5 м	0,5 м	0,5 м	0,5 м
Проволока стальная	1 м	1 м	1 м	1 м
Пружина постоянного давления	НРППД №2 НРППД №3 НРППД №4 НРППД №5			

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Муфта концевая термоусаживаемая до 1 кВ в бумажной маслопропитанной изоляции

Размеры перчаток

Размеры перчаток 16-25 35-50 70-120 150-240

Для 3-х жильных кабелей 37/15 60/28 70/32 70/32
Для 4-х жильных кабелей 34/20 48/22 62/30 90/44
Для 5-ти жильных кабелей 42/21 56/29 70/38

Аналоги

Техническая консультация

Cellpack		Ensto	Nexans	Raychem			Radpol	Sicame
SFEH4 1.5-6	STK1 35-50	HJ11.1202 25-95	17GTS1.50w 25 50	POLT-12C/1XI-L12	EPKT-0031-L12	GUST-01/3x 25- 70/ 750- L12	TLP-CX4 16-35	JUPTH 12 25-95 CM
SFEH4 4-16	STK3 70-185	HJ11.1203 95-240	17GTS1.95w 50 95	POLT-12D/1XI-L12A	EPKT-0047-L12	GUST-01/3x 70-120/ 750- L12	TLP-CX4 50-70	JUPTH 12 70-150 CM
SFEH4 25-50	STK4 185-300	HJ11.1204 150-300	17GTS1.240w 95 240	POLT-12D/1XI-L12B	EPKT-0063-L12	GUST-01/3×120-240/ 750-L12	TLP-CX4 95-120	JUPTH 12 120-240 CM
SFEH4 70-150	STK1.27 35-50	HJ11.1205 400-630	17GTS1.400w 240 400	POLT-12E/1XI-L16	EPKT-0015	GUST-01/4x 25- 70/ 750- L12	TLP-CX4 150-240	JUPTH 12 150-300 CM
SFEH4 150-300	STK3.27 70-185	HJ11.1206 800-1000	17GTS1.630w 400 630*	POLT-12F/1XI-L20A	EPKT-0031	GUST-01/4x 70-150/ 750- L12	TLP-CX5 10-16	JUPTH 12 300-630 CM

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Муфта концевая термоусаживаемая до 1 кВ в бумажной маслопропитанной изоляции

SESPB3 25-35	STK4.27 185-300 1	HJ11.1202C 25-95	17GTS1.95R 25 95	POLT-12C/1XI	EPKT-0063	GUST-01/4×120-240/ 750-L12	TLP-CX5 25-50
SESPB3 95-150	STAKR1 35-50	HJ11.1203C 95-240	17GTS1.240R 50 240	POLT-12C/1XO	EPKT-0047	GUST-01/3x 25- 70/ 750	TLP-CX5 70-120
SESPB3 185-300	STAKR3 70-150	HJ11.1204C 150-300	17GTS1.400R 185 400	POLT-12C/1XO-L12	POLT-01/5X 35- 70-L12	GUST-01/3x 70-120/ 750	TLP-CX5 150-240
SESPB4 4-16	STAKR4 185-240	HJ11.1205C 400-630	17GTS1.630R 400 630	POLT-12D/1XI	POLT-01/5X 70-120-L12	GUST-01/3×120-240/ 750	JHP-10-CX1 50-70
SESPB4 25-35	STAKR1.27 35-50	HJ11.1206C 800-1000		POLT-12D/1XO	POLT-01/5X150-240-L12	GUST-01/4x 25- 70/ 750	JHP-10-CX1 95-150
SESPB4 50-70	STAKR3.27 70-150			POLT-12D/1XO-L12A	POLT-01/5X 10-35	GUST-01/4x 70-150/ 750	JHP-10-CX1 185-240
SESPB4 95-150	STAKR4.27 185-240			POLT-12E/1XI	POLT-01/5X 35-70	GUST-01/4×120-240/ 750-L12	JHP-10-CX1 50-150 (S)
SESPB4 185-300	STPKR1 35-50			POLT-12E/1XO	POLT-01/5X 70-120		JHP-10-CX1 150-240 (S)
CHM 12 150 — 300	STPKR3 70-150			POLT-12D/1XO-L12B			JHP-10-CX1 240-400 (S)
CHM 12 300 — 400	STPKR4 185-240			POLT-12F/1XI			
CHM 12 500 — 800	STPKR1.27 35-50			POLT-12F/1XO			
	STPKR3.27 70-185			POLT-12E/1XO-L16			
	STPKR4.27 185-240			POLT-12F/1XO-L20A			



Муфта концевая термоусаживаемая до 1 кВ в бумажной маслопропитанной изоляции

По вопросам приобретения Муфта концевая термоусаживаемая до 1 кВ в бумажной маслопропитанной изоляции и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов