



Муфта концевая термоусаживаемая до 10 кВ с бумажной маслопропитанной изоляцией

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производим и продаем концевые термоусаживаемые муфты внутренней и наружной установки для оконцевания трехжильных силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение до 10 кВ.

Диапазон допустимых температур окружающей среды от -50 °С до +50 °С, а также при относительной влажности до 98% и температуре до +35 °С.

**Типы кабелей:** ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв, (А)СБ2лШв.

Муфты наружной установки КНТпМТ устанавливаются на открытом воздухе, в том числе в качестве мачтовых. Муфты внутренней установки КВТпМТ устанавливаются внутри помещений.

## Описание

Муфта комплектуется комплектом деталей для монтажа как паяного, так и не паяного узла заземления.

Муфта производится в трех длинах: 600 мм, 800 мм, 1200 мм.

## Характеристик

### [Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Муфта концевая термоусаживаемая до 10 кВ с бумажной маслопропитанной изоляцией

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Сечение жил кабеля</b>       | от 35 до 240 мм <sup>2</sup> |
| <b>Число жил</b>                | 3                            |
| <b>Напряжение</b>               | до 10 кВ                     |
| <b>Тип изоляции</b>             | маслопропитанная бумага      |
| <b>Установка</b>                | внутренняя / наружная        |
| <b>Климатическое исполнение</b> | УХЛ 1,5 по ГОСТ 15150-69     |
| <b>Температура эксплуатации</b> | от -50 до +50 °С             |

## Аналоги

### Техническая консультация

| Cellpack         | Ensto              | Nexans                      | Radpol                    | Raychem           | Sicame                  |
|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| CAE-I 12 25-95   | HIT1.1202 25-95    | 3x 17TTMI1.50i 12 25 50     | THP-N-6-CXd3/650 25-50    | POLT-12C/1XI-L12  | EUETH ТрР 12 25-50 CM   |
| CAE-I 12 95-240  | HIT1.1203 95-240   | 3 x 17TTMI1.120i 12 70 120  | THP-N-6-CXd3/650 70-120   | POLT-12D/1XI-L12A | EUETH ТрР 12 70-120 CM  |
| CAE-I 12 150-400 | HIT1.1204 150-300  | 3 x 17TTMI1.300i 12 150 300 | THP-N-6-CXd3/650 150-240  | POLT-12D/1XI-L12B | EUETH ТрР 12 150-240 CM |
| CAE-I 12 240-500 | HIT1.1205 400-630  | 3 x 17TTMI1.630i 12 400 630 | THP-I-10-CXd1 35-95       | POLT-12E/1XI-L16  | E3UITH 12 25-95 CM K2   |
| CAE-I 12 300-800 | HIT1.1202L 25-95   | 3 x 17TTMI1.50R 12 2550     | THP-I-10-CXd1 95-240      | POLT-12F/1XI-L20A | E3UITH 12 70-150 CM K2  |
| CHE-I 12 10-25   | HIT1.1203L 95-240  | 3 x 17TTMI1.150R 12 70120   | THP-I-10-CXd1 50-95 (S)   | POLT-12C/1XI      | E3UITH 12 120-240 CM K2 |
| CHE-I 12 25-95   | HIT1.1204L 150-300 | 3 x 17TTMI1.240R 12 150240  | THP-I-10-CXd1 120-240 (S) | POLT-12D/1XI      | E3UITH 12 185-400 CM K2 |
| CHE-I 12 95-240  | HIT1.1205L 400-630 | 3 x 17TTMI1.300R 12 240300  | THP-I-10-CXd1 240-400 (S) | POLT-12E/1XI      | E3UITH 12 400-630 CM K2 |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Муфта концевая термоусаживаемая до 10 кВ с бумажной маслопропитанной изоляцией

|                     |                    |                             |                              |                       |                         |
|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| CHE-I 12 150-400    | HOT1.1202 25-95    | 3 x 17TTMI1.400R 12 300400  | THP-N-10-CXd1 35-95          | POLT-12F/1XI          | E3UETH 12 25-95 CM K2   |
| CHE-I 12 240-500    | HOT1.1203 95-240   | 3 x 17TTMI1.630R 12 500630  | THP-N-10-CXd1 95-240         | POLT-12C/1XO-L12      | E3UETH 12 70-150 CM K2  |
| CHE-I 12 400-800    | HOT1.1204 150-300  | 3 x 17TTME1.50i 12 25 50    | THP-N-10-CXd1 50-95 (S)      | POLT-12D/1XO-L12A     | E3UETH 12 120-240 CM K2 |
| CHEP-3F 17 16 — 50  | HOT1.1205 400-630  | 3 x 17TTME1.120i 12 70 120  | THP-N-10-CXd1 120-240 (S)    | POLT-12D/1XO-L12B     | E3UETH 12 185-400 CM K2 |
| CHEP-3F 17 25 — 240 | HOT1.1206 800-1000 | 3 x 17TTME1.300i 12 150 300 | THP-N-10-CXd1 240-400 (S)    | POLT-12E/1XO-L16      | E3UETH 12 400-630 CM K2 |
| CHEP-3F 17 95 — 300 | HOT1.1202L 25-95   | 3 x 17TTME1.630i 12 400 630 | THP-N-10-CF3/800 35-50 800   | POLT-12F/1XO-L20A     |                         |
|                     | HOT1.1203L 95-240  | 3 x 17TTME1.50R 12 2550     | THP-N-10-CF3/800 70-120 800  | POLT-12C/1XO          |                         |
|                     | HOT1.1204L 150-300 | 3 x 17TTME1.150R 12 70120   | THP-N-10-CF3/800 150-240 800 | POLT-12D/1XO          |                         |
|                     | HOT1.1205L 400-630 | 3 x 17TTME1.240R 12 150240  |                              | POLT-12E/1XO          |                         |
|                     |                    | 3 x 17TTME1.300R 12 240300  |                              | POLT-12F/1XO          |                         |
|                     |                    | 3 x 17TTME1.400R 12 300400  |                              | GUST-12/25-50/450-L12 |                         |
|                     |                    | 3 x 17TTME1.630R 12 500630  |                              | GUST-12/25-50/450-L12 |                         |

По вопросам приобретения Муфта концевая термоусаживаемая до 10 кВ с бумажной маслопропитанной изоляцией и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов