



Муфта концевая термоусаживаемая до 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производим и продаем концевые термоусаживаемые муфты внутренней и наружной установки для оконцевания трех- и одножильных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 10 кВ.

Муфты наружной установки ПКНТП-10 МТ устанавливаются на открытом воздухе, в том числе в качестве мачтовых. Муфты внутренней установки ПКНТП-10 МТ устанавливаются внутри помещений.

Диапазон допустимых температур окружающей среды от -50 °С до +50 °С, а также при относительной влажности до 98% и температуре до +35 °С.

Типы кабелей: (А)ПвП, (А)ПвВ, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвПу, (А)ПвПг, (А)ПвПуг, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г.

Муфты соответствуют требованиям ГОСТ 13781.0-86. Муфты устанавливаются в тоннелях, каналах, на открытом воздухе на эстакадах и кабельных полках, при температуре окружающей среды от -50 °С до +50 °С

Описание

Муфты соответствуют требованиям ГОСТ 13781.0-86. Для выравнивания напряженности электрического поля в корешке разделки кабеля на 6—10 кВ применяются: высоковольтная перчатка черного цвета и лента-регулятор.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Муфта концевая термоусаживаемая до 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена

Характеристик

Техническая консультация

Сечение жил кабеля	от 35 до 1000 мм ²
Число жил	1, 3
Напряжение	до 10 кВ
Тип изоляции	сшитый полиэтилен
Установка	внутренняя / наружная
Климатическое исполнение	УХЛ 1,5 по ГОСТ 15150-69
Температура эксплуатации	от -50 до +50 °С

Аналоги

Техническая консультация

Cellpack	Ensto	Nexans	Radpol	Raychem	Sicame
CAE-I 12 25-95	HIT1.1202 25-95	3x 17TTMI1.50i 12 25 50	THP-N-6-CXd3/650 25-50	POLT-12C/1XI-L12	EUETH ТрР 12 25-50 CM
CAE-I 12 95-240	HIT1.1203 95-240	3 x 17TTMI1.120i 12 70 120	THP-N-6-CXd3/650 70-120	POLT-12D/1XI-L12A	EUETH ТрР 12 70-120 CM
CAE-I 12 150-400	HIT1.1204 150-300	3 x 17TTMI1.300i 12 150 300	THP-N-6-CXd3/650 150-240	POLT-12D/1XI-L12B	EUETH ТрР 12 150-240 CM

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Муфта концевая термоусаживаемая до 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена

CAE-I 12 240-500	HIT1.1205 400-630	3 x 17TTMI1.630i 12 400 630	THP-I-10-CXd1 35-95	POLT-12E/1XI-L16	E3UITH 12 25-95 CM K2
CAE-I 12 300-800	HIT1.1202L 25-95	3 x 17TTMI1.50R 12 2550	THP-I-10-CXd1 95-240	POLT-12F/1XI-L20A	E3UITH 12 70-150 CM K2
CHE-I 12 10-25	HIT1.1203L 95-240	3 x 17TTMI1.150R 12 70120	THP-I-10-CXd1 50-95 (S)	POLT-12C/1XI	E3UITH 12 120-240 CM K2
CHE-I 12 25-95	HIT1.1204L 150-300	3 x 17TTMI1.240R 12 150240	THP-I-10-CXd1 120-240 (S)	POLT-12D/1XI	E3UITH 12 185-400 CM K2
CHE-I 12 95-240	HIT1.1205L 400-630	3 x 17TTMI1.300R 12 240300	THP-I-10-CXd1 240-400 (S)	POLT-12E/1XI	E3UITH 12 400-630 CM K2
CHE-I 12 150-400	HOT1.1202 25-95	3 x 17TTMI1.400R 12 300400	THP-N-10-CXd1 35-95	POLT-12F/1XI	E3UETH 12 25-95 CM K2
CHE-I 12 240-500	HOT1.1203 95-240	3 x 17TTMI1.630R 12 500630	THP-N-10-CXd1 95-240	POLT-12C/1XO-L12	E3UETH 12 70-150 CM K2
CHE-I 12 400-800	HOT1.1204 150-300	3 x 17TTME1.50i 12 25 50	THP-N-10-CXd1 50-95 (S)	POLT-12D/1XO-L12A	E3UETH 12 120-240 CM K2
CHEP-3F 17 16 — 50	HOT1.1205 400-630	3 x 17TTME1.120i 12 70 120	THP-N-10-CXd1 120-240 (S)	POLT-12D/1XO-L12B	E3UETH 12 185-400 CM K2
CHEP-3F 17 25 — 240	HOT1.1206 800-1000	3 x 17TTME1.300i 12 150 300	THP-N-10-CXd1 240-400 (S)	POLT-12E/1XO-L16	E3UETH 12 400-630 CM K2
CHEP-3F 17 95 — 300	HOT1.1202L 25-95	3 x 17TTME1.630i 12 400 630	THP-N-10-CF3/800 35-50 800	POLT-12F/1XO-L20A	
	HOT1.1203L 95-240	3 x 17TTME1.50R 12 2550	THP-N-10-CF3/800 70-120 800	POLT-12C/1XO	
	HOT1.1204L 150-300	3 x 17TTME1.150R 12 70120	THP-N-10-CF3/800 150-240 800	POLT-12D/1XO	
	HOT1.1205L 400-630	3 x 17TTME1.240R 12 150240		POLT-12E/1XO	
		3 x 17TTME1.300R 12 240300		POLT-12F/1XO	
		3 x 17TTME1.400R 12 300400		GUST-12/25-50/450-L12	
		3 x 17TTME1.630R 12 500630		GUST-12/25-50/450-L12	

По вопросам приобретения Муфта концевая термоусаживаемая до 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов