



Муфта ответвительная термоусаживаемая до 1 кВ в пластмассовой изоляции

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сечение от 16 до 150 мм²
- Число жил 4, 5
- Напряжение до 1 кВ
- Номинальная частота 50 Гц
- Срок эксплуатации 25 лет
- **Температура эксплуатации** -55 до +60 °С

Предназначена для ответвления кабеля с пластмассовой изоляцией и напряжением до 1 кВ от основной магистрали.

Описание

Муфты подходят для эксплуатации в помещении и на открытом воздухе.

Вид климатического исполнения - У, УХЛ, Т. Категории размещения 1, 2, 3, 4, 5 по ГОСТ 15150-69. Конструкция муфты позволяет, допускает эксплуатацию в помещении и на открытом воздухе. По своим характеристикам муфты соответствуют требованиям ГОСТ 13781.0-86. Срок эксплуатации муфты при условии соблюдения технологии монтажа в соответствии с данной инструкцией — 25 лет.

Поставляются в виде комплекта деталей.

Типы кабеля: ВБбШв-1, ВБбШп-1, ВБВ-1, ВБШв-1, ВВБ-1, ВВБГ-1, ВВГ-1, ВВГз-1, ВВГЭ-1, ВКбШв-1, ВПБШВ-1, ВЭБШв-1, ПБб-1, ППГ-1, ППГЭ-1, АВБбШв-1, АВБбШп-1, АВБВ-1, АВБШв-1, АВВБ-1, АВВБГ-1, АВВГ-1, АВВГз-1, АВВГЭ-1, АВКбШв-1, АВПБШВ-1, АВЭБШв-1, ПвБбШв-1, ПвБбШп-1, ПвБШв-1, ПвБШп-1,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Муфта ответвительная термоусаживаемая до 1 кВ в пластмассовой изоляции

ПвВГЭ-1, ПвзБбШп-1, ПвКШп-1, ПвП-1, ПвП2г-1, ПвПг-1, ПвПу-1, ПвПу2г-1, ПвПуг-1, АПвБбШв-1, АПвБбШп-1, АПвБШв-1, АПвБШп-1, АПвВГЭ-1, АПвзБбШп-1, АПвКШп-1, АПвП-1, АПвП2г-1, АПвПг-1, АПвПу-1, АПвПу2г-1, АПвПуг-1.

Для монтажа ответвлений не требуется зачистка жилой изоляции магистрального кабеля. Ответвление осуществляется при помощи прокалывающих зажимов ЗПО: при затягивании болтов со срывными головками зубцы контактных пластин прокалывают изоляцию и создают надежный электрический контакт.

Заполнение пространства между жилами магистрального и ответвительного кабелей обеспечивает герметик призма заполнения межфазного пространства.

Восстановление оболочки кабеля осуществляется при помощи термоусаживаемого ремонтного кожуха с металлическим замком. Внутренняя поверхность кожуха покрыта термоплавким клеем, который обеспечивает полную герметизацию муфты после монтажа.

Герметизация места выхода ответвительного кабеля из муфты осуществляется при помощи разделительной клипсы EVA с термоплавким клеем.

Для магистральных кабелей с броней используется непаяная система заземления. Базовая комплектация включает немагнитные роликовые пружины постоянного давления НРППД и провод заземления.

[Техническая консультация](#)

Кабель без брони	Кабель с броней	Кол-во жил Сечение
------------------	-----------------	--------------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Муфта ответвительная термоусаживаемая до 1 кВ в пластмассовой изоляции

4ПТО-1-16/50-1,5/6	4ПТО6-1-16/50-1,5/6	4	16-50; 1,5-6
4ПТО-1-50/95-4/35	4ПТО6-1-50/95-4/35	4	50-95; 4-35
4ПТО-1-95/150-35/95	4ПТО6-1-95/150-35/95	4	95-150; 35-95
5ПТО-1-16/50-1,5/6	5ПТО6-1-16/50-1,5/6	5	16-50; 1,5-6
5ПТО-1-50/95-4/35	5ПТО6-1-50/95-4/35	5	50-95; 4-35
5ПТО-1-95/150-35/95	5ПТО6-1-95/150-35/95	5	95-150; 35-95

Для замещения термоусаживаемых муфт RAYCHEM

Термоусаживаемые материалы в комплектации ответвительной муфты после усадки сохраняют механические свойства и электрическую прочность не менее 30 кВ/мм² при температуре от -55 до +125 °С.

Товар соответствует ГОСТ 13781.0-86 и ТУ3599-001-85731248-2015.

Характеристик

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Муфта ответвительная термоусаживаемая до 1 кВ в пластмассовой изоляции

Сечение жил кабеля	от 16 до 150 мм ²
Число жил	4, 5
Напряжение	до 1 кВ
Тип изоляции	пластмасса, ПВХ, резина
Установка	внутренняя / наружная
Климатическое исполнение	УХЛ 1,5 по ГОСТ 15150-69
Температура эксплуатации	от -50 до +60 °С
Масса	1,2 кг
Вид упаковки	пакет
Размер упаковки	250 x 500 ÷ 1000

По вопросам приобретения Муфта ответвительная термоусаживаемая до 1 кВ в пластмассовой изоляции и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов