



Муфта соединительная термоусаживаемая для погружных насосов

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сечение от 1,5 до 10 мм².
- Наименование 2-5ПКТ(б)-1-1,5/10.
- Срок хранения 10 лет (при соблюдении условий хранения).
- Срок службы 35 лет.

Универсальная муфта для оконцевания 2-, 3-, 4- и 5-жильных кабелей: с броней и без брони, с пластмассовой и ПВХ изоляцией.

Комплектация концевых термоусаживаемых мини-муфт:

- Манжета изолирующая поясная
- Пружина постоянного давления
- Гранулированный термоплавкий клей
- Провод заземления
- Инструкция по монтажу

Конструкция

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Муфта соединительная термоусаживаемая для погружных насосов

Сечение жил кабеля	от 1,5 до 10 мм ²
Число жил	2, 3, 4, 5
Напряжение	До 1 кВ
Тип изоляции	Пластмасса, ПВХ, резина
Установка	Внутренняя / наружная
Климатическое исполнение	УХЛ 1,5 по ГОСТ 15150-69
Температура эксплуатации	От -50 до +50 °С
Вид упаковки	Пакет

По вопросам приобретения Муфта соединительная термоусаживаемая для погружных насосов и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов