



Муфта соединительная термоусаживаемая до 1 кВ в бумажной маслопропитанной изоляции

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сечение от 16 до 240 мм²
- Напряжение от 0,4 до 1 кВ
- Номинальная частота 50 Гц
- Срок эксплуатации 25 лет
- **Температура эксплуатации** -55 до +60 °С

Муфты кабельные соединительные серии 3-4-5СТпб-1 предназначены для соединения многожильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией с броней и без брони для электрических сетей с изолированной и заземленной нейтралью. Поставляются в виде комплекта деталей и материалов.

Описание

Муфты кабельные соединительные серии 3-4-5СТпб-1 предназначены для соединения многожильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией с броней и без брони для электрических сетей с изолированной и заземленной нейтралью. Поставляются в виде комплекта деталей и материалов.

Муфты подходят для эксплуатации под землей, в наружных установках, внутри помещений и под навесом.

Типы кабеля: КСЭТ-1, СБ-1, СБ2л-1, СБ2лГ-1, СБ2лШв-1, СБГ-1, СБл-1, СБлШв-1, СБШв-1, СГ-1, СКЛ-1, СП-1, СП2л-1, СПГ-1, СПл-1, СШв-1, ЦОСБ-1, ЦОСБГ-1, ЦСБ-1, ЦСБ2л-1, ЦСБГ-1, ЦСБл-1, ЦСБлШв-1, ЦСБШв-1, ЦСКЛ-1, ЦСКЛШв-1, ЦСП-1, ЦСПГ-1, ЦСПл-1, ЦСПлШв-1, ЦСШв-1, СБЛУ-1, СБГУ-1, АСБ-1, АСБ2л-1, АСБ2лГ-1, АСБ2лШв-1, АСБГ-1, АСБл-1, АСБлШв-1, АСБШв-1, АСГ-1, АСКЛ-1, АСП-1, АСП2л-1, АСПГ-1, АСПл-1, АСШв-1, АЦОСБ-1, АЦОСБГ-1, АЦСБ-1, АЦСБ2л-1, АЦСБГ-1, АЦСБл-1, АЦСБлШв-1, АЦСБШв-1, АЦСКЛ-1, АЦСКЛШв-1, АЦСП-1, АЦСПГ-1, АЦСПл-1, АЦСПлШв-1, АЦСШв-1,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Муфта соединительная термоусаживаемая до 1 кВ в бумажной маслопропитанной изоляции

АСБлУ-1, АСБГУ-1, ЦААШвУ-1, ААБлГу-1, ЦААБлУ-1, ААПлУ-1, АСГу-1, ААШнгУ-1, ААБв-1, ААБвГ-1, ААГ-1, ААБл-1, ААБ2л-1, ААБлГ-1, ААБнлГ-1, ААБ2лШв-1, ААБ2лШп-1, ААБлШв-1, ААПл-1, ААП2л-1, ААПлГ-1, ААП2лШв-1, ААШв-1, ААШп-1, АОСБ-1, АОСБГ-1, АОСК-1, АСБВ-1, АСКлШв-1, ЦААБв-1, ЦААБвГ-1, ЦААБл-1, ЦААБ2л-1, ЦААБлГ-1, ЦААБнлГ-1, ЦААПл-1, ЦААП2л-1, ЦААПлГ-1, ЦААШв-1, ЦАОСБ-1, ЦАОСБГ-1, ЦАСБ-1, ЦАСБл-1, ЦАСБ2л-1, ЦАСБГ-1, ЦАСБШв-1, ЦАСБлШв-1, ЦАСКл-1,

Характеристик

[Техническая консультация](#)

Для замещения термоусаживаемых муфт RAYCHEM

Сечение жил кабеля	от 16 до 240 мм ²
Число жил	3, 4, 5
Напряжение	до 1 кВ
Тип изоляции	маслопропитанная бумага
Установка	внутренняя / наружная
Климатическое исполнение	УХЛ 1,5 по ГОСТ 15150-69
Температура эксплуатации	от -55 до +60 °С

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Муфта соединительная термоусаживаемая до 1 кВ в бумажной маслопропитанной изоляции

Конструкция

Техническая консультация

Наименование деталей и материалов 3СТпб-1(Б) 3СТпб-1 4СТпб-1(Б) 4СТпб-1 5СТпб-1(Б) 5СТпб-1

Рукав полиэтиленовый	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Инструкция к монтажу	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Трубка жильной изоляции	6 шт	6 шт	8 шт	8 шт	10 шт	10 шт
Перчатка термоусаживаемая	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
Трубка герметизации гильзы	3 шт	3 шт	4 шт	4 шт	5 шт	5 шт
Защитный кожух	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Мастика герметизирующая	1-3 шт	1-3 шт	1-3 шт	1-3 шт	1-3 шт	1-3 шт
Жила заземления	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Гильза соединительная	3 шт	X	4 шт	X	5 шт	X
Проволока стальная	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
Жир паяльный	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Припой ПОС-30	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Лента киперная	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
Пружина постоянного давления	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт

Размерный ряд материалов

Наименование деталей и материалов 16-25 35-50 70-120 150-240

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Муфта соединительная термоусаживаемая до 1 кВ в бумажной маслопропитанной изоляции

Трубка жильной изоляции	12/6 0,25 м	16/8 0,2 м	25/12,5 0,3 м	25/12,5 0,33 м
Трубка герметизации гильзы	19/6 0,12 м	28/6 0,14 м	35/12 0,17 м	45/13 0,2 м
Защитный кожух	75/25 0,6 м	95/25 0,6 м	130/36 0,8 м	140/42 0,8 м
Жила заземления	16 мм ² 0,6 м	16 мм ² 0,6 м	25 мм ² 0,7 м	25 мм ² 0,7 м
Мастика герметизирующая	1 шт	1 шт	3 шт	3 шт
Проволока стальная	1 м	1 м	1 м	1 м
Жир паяльный	10 гр	10 гр	10 гр	10 гр
Припой ПОС-30	25 гр	25 гр	25 гр	25 гр
Лента киперная	1 м	1 м	1 м	1 м
Пружина постоянного давления	НРППД №2	НРППД №3	НРППД №4	НРППД №5
Размеры перчаток				

16-25 35-50 70-120 150-240

Для 3-х жильных кабелей	36/15	56/26	76/34	91/45
Для 4-х жильных кабелей	35/20	46/21	68/30	80/36
Для 5-ти жильных кабелей	35/23	56/29	81/36	94/46

Аналоги

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Муфта соединительная термоусаживаемая до 1 кВ в бумажной маслопропитанной изоляции

	Ensto	Raychem		Radpol		Cellpack
SJK0 6-35	SJAAKR1 35-50	GUSJ-01/3x 16- 70	POLJ-01/4X 10- 35	ZRM-1/JLP-CX4 16-25	JLP-CF3 16-25	SMH4 1,5-16
SJK1 25-70	SJAAKR3 70-150	GUSJ-01/3x 50-120	POLJ-01/4X 25- 70	ZRM-2/JLP-CX4 35-70	JLP-CF3 35-50	SMH4 6-25
SJK2 50-120	SJAAKR4 120-240	GUSJ-01/3x120-240	POLJ-01/4X 70-120	ZRM-3/JLP-CX4 95	JLP-CF3 70-95	SMH4 16-50
SJK3 95-240	SJAAKR1.47 35-50	GUSJ-01/4x 16- 95	POLJ-01/4X150-240	ZRM-4/JLP-CX4 120-150	JLP-CF3 120-150	SMH4 25-95
SJK4 150-300	SJAAKR3.47 70-150	GUSJ-01/4x 50-150	SMOE-81516	ZRM-5/JLP-CX4 185-300	JLP-CF3 185-240	SMH4 25-150
SJK0C 6-25	SJAAKR4.47 120-240	GUSJ-01/4x120-240	SMOE-81517	ZRM 16-50 / JLP-CX4 16-50	JLP-CF4 16-25	SMH4 95-300
SJK1C 10-50	SJPPKR1 35-50		SMOE-81518	ZRM 70-120 / JLP-CX4 70-120	JLP-CF4 35-50	SMH4 6-35 V
SJK2C 50-95	SJPPKR3 70-120		SMOE-81519	ZRM 150-300 / JLP-CX4 150-300	JLP-CF4 70-95	SMH4 25-70 V
SJK3C 95-240	SJPPKR4 120-240		POLJ-01/5X 10- 35		JLP-CF4 120-150	SMH4 70-150 V
SJK4C 150-300	SJPPKR1.47 35-50		POLJ-01/5X 25- 70		JLP-CF4 185-240	SMHA4 35-150
	SJPPKR3.47 70-120		POLJ-01/5X 70-120			
	SJPPKR4.47 120-240		POLJ-01/5X150-240			

По вопросам приобретения Муфта соединительная термоусаживаемая до 1 кВ в бумажной маслопропитанной изоляции и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: