



Муфта соединительная термоусаживаемая до 10 кВ в бумажной маслопропитанной изоляции

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производим и продаем соединительные термоусаживаемые муфты для соединения многожильных силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение до 10 кВ.

Типы кабелей: ААБл, (А)СБл, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААШв, (А)СШв, ААБ2лШв, (А)СБ2лШв.

Муфты устанавливаются в тоннелях, каналах, на открытом воздухе на эстакадах и кабельных полках, при температуре окружающей среды от -50 °С до +50 °С, а также при относительной влажности до 98% и температуре до +35 °С.

Характеристик

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Муфта соединительная термоусаживаемая до 10 кВ в бумажной маслопропитанной изоляции

Техническая консультация

Сечение жил кабеля	от 35 до 240 мм ²
Число жил	3
Напряжение	до 10 кВ
Тип изоляции	маслопропитанная бумага
Установка	универсальная
Климатическое исполнение	УХЛ 1,5 по ГОСТ 15150-69
Температура эксплуатации	от -50 до +50 °С

Аналоги

Техническая консультация

Cellpack	Ensto (1 жила)	Ensto (3 жилы)	Raychem	Radpol	Sicame
СНМРР3 17 35 — 50	НЈ11.1202 25-95	НЈРМ33.1201R 25-50	GUSJ-12/ 35- 50	ЈНР-10-CF3 16-50	ЈТрРТН 12 25-50 СМ
СНМРР3 17 70 — 240	НЈ11.1203 95-240	НЈРМ33.1202R 70-120	GUSJ-12/ 70-120	ЈНР-10-CF3 150-185	ЈТрРТН 12 70-120 СМ
СНМРР3 17 240 — 400	НЈ11.1204 150-300	НЈРМ33.1203R 150-240	GUSJ-12/150-240	ЈНР-10-CF3 70-120	ЈТрРТН 12 150-240 СМ
СНМ 12 150 — 300	НЈ11.1205 400-630	НЈРМ33.1201RC 25-50	GUSJ-12/35-50	ЈНР-10-CF3 240	ЈУРТН 12 25-95 СМ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Муфта соединительная термоусаживаемая до 10 кВ в бумажной маслопропитанной изоляции

СНМ 12 300 — 400	HJ11.1206 800-1000	HJPM33.1202RC 70-120	GUSJ-12/70-120	JHP-10-CX1 50-70	JUPTH 12 70-150 CM
СНМ 12 500 — 800	HJ11.1202C 25-95	HJPM33.1203RC 150-240	GUSJ-12/150-240	JHP-10-CX1 95-150	JUPTH 12 120-240 CM
	HJ11.1203C 95-240	HJPM33.1291R 25-50		JHP-10-CX1 185-240	JUPTH 12 150-300 CM
	HJ11.1204C 150-300	HJPM33.1292R 70-120		JHP-10-CX1 50-150 (S)	JUPTH 12 300-630 CM
	HJ11.1205C 400-630	HJPM33.1293R 150-240		JHP-10-CX1 150-240 (S)	
	HJ11.1206C 800-1000	HJPM33.1291RC 25-50		JHP-10-CX1 240-400 (S)	
		HJPM33.1292RC 70-120			
		HJPM33.1293RC 150-240			

По вопросам приобретения Муфта соединительная термоусаживаемая до 10 кВ в бумажной маслопропитанной изоляции и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов