



Муфта соединительная термоусаживаемая до 20 кВ в изоляции из сшитого полиэтилена

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производим и продаем соединительные термоусаживаемые муфты для соединения одножильных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на кабель напряжением до 20 кВ.

Все соединительные муфты на кабель напряжением до 20 кВ поставляются с соединителями в комплекте.

Типы кабелей: (А)ПвП, (А)ПвВ, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвПу, (А)ПвПг, (А)ПвПуг, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г.

Муфты устанавливаются в тоннелях, каналах, на открытом воздухе на эстакадах и кабельных полках, при температуре окружающей среды от -50°C до +50°C, а также при относительной влажности до 98% и температуре до +35 °C.

Описание

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Муфта соединительная термоусаживаемая до 20 кВ в изоляции из сшитого полиэтилена

С соединителями	Кол-во жил	Сечение кабеля, мм ²	Напряжение, кВ	Соединители
1ПСТ-20-70/120(Б) МТ	1	70/120	20	есть
1ПСТ-20-150/240(Б) МТ	1	150/240	20	есть
1ПСТ-20-300/400(Б) МТ	1	300/400	20	есть
1ПСТ-20-500(Б) МТ	1	500	20	есть
1ПСТ-20-630(Б) МТ	1	630	20	есть
1ПСТ-20-800(Б) МТ	1	800	20	есть

Для замещения термоусаживаемых муфт RAYCHEM

Характеристик

Техническая консультация

Сечение жил кабеля	от 35 до 800 мм ²
Число жил	1
Напряжение	до 20 кВ
Тип изоляции	сшитый полиэтилен
Установка	универсальная

Климатическое исполнение УХЛ 1,5 по ГОСТ 15150-69

Температура эксплуатации от -50 до +50 °С

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Муфта соединительная термоусаживаемая до 20 кВ в изоляции из сшитого полиэтилена

Аналоги

Техническая консультация

Cellpack	Ensto (1 жила)	Ensto (3 жилы)	Raychem	Radpol	Sicame
CHMPPR3 17 35 — 50	HJ11.1202 25-95	HJPM33.1201R 25-50	GUSJ-12/ 35- 50	JHP-10-CF3 16-50	JTpPTH 12 25-50 CM
CHMPPR3 17 70 — 240	HJ11.1203 95-240	HJPM33.1202R 70-120	GUSJ-12/ 70-120	JHP-10-CF3 150-185	JTpPTH 12 70-120 CM
CHMPPR3 17 240 — 400	HJ11.1204 150-300	HJPM33.1203R 150-240	GUSJ-12/150-240	JHP-10-CF3 70-120	JTpPTH 12 150-240 CM
CHM 12 150 — 300	HJ11.1205 400-630	HJPM33.1201RC 25-50	GUSJ-12/35-50	JHP-10-CF3 240	JUPTH 12 25-95 CM
CHM 12 300 — 400	HJ11.1206 800-1000	HJPM33.1202RC 70-120	GUSJ-12/70-120	JHP-10-CX1 50-70	JUPTH 12 70-150 CM
CHM 12 500 — 800	HJ11.1202C 25-95	HJPM33.1203RC 150-240	GUSJ-12/150-240	JHP-10-CX1 95-150	JUPTH 12 120-240 CM
	HJ11.1203C 95-240	HJPM33.1291R 25-50		JHP-10-CX1 185-240	JUPTH 12 150-300 CM
	HJ11.1204C 150-300	HJPM33.1292R 70-120		JHP-10-CX1 50-150 (S)	JUPTH 12 300-630 CM
	HJ11.1205C 400-630	HJPM33.1293R 150-240		JHP-10-CX1 150-240 (S)	
	HJ11.1206C 800-1000	HJPM33.1291RC 25-50		JHP-10-CX1 240-400 (S)	
		HJPM33.1292RC 70-120			
		HJPM33.1293RC 150-240			

По вопросам приобретения Муфта соединительная термоусаживаемая до 20 кВ в изоляции из сшитого полиэтилена и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов