



Пластичная масса желтого цвета с нефтяным запахом – нефтепродукт, смесь сырого нефтяного вазелина, церезина и нефтяного парафина.

Применяется в РТИ при производстве резины и в смазочных целях, используется в кабельной промышленности и в производстве обувного крема.

### **Технические характеристики**

- Наименование показателей: Норма по ГОСТ
- Температура плавления, 0С, не ниже 50,0
- Кислотное число, мг КОН на 1г. мягчителя, не более 0,15
- Массовая доля серы, %, не более 0,5
- Содержание водорастворимых кислот и щелочей: отсутствуют
- Содержание воды: следы
- Содержание механических примесей, %, не более 0,1

### **Хранение**

В сухих крытых проветриваемых помещениях, в защищенном от солнечных лучей и влаги месте.

По вопросам приобретения Мягчитель ЯПП и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мягчитель ЯПП

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов