



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Коэффициент усадки 2:1
- Рабочая температура от -55 °C до +125 °C
- Температура усадки от +70 °C до +125 °C
- Минимальный диаметр до усадки 0,8 мм
- Максимальный диаметр до усадки 2,0 мм
- Количество отрезков 25
- Длина отрезка 100 мм

Набор оснастки «Рыболовный» обойдётся дешевле, чем покупка метровых отрезков трубок каждого диаметра по отдельности.

В наборе 25 отрезков термоусаживаемой трубки RBF по 10 см. Это готовый комплект термоусадочных элементов для любителей рыбной ловли.

Термоусаживаемые трубки RBF используются при ремонте и изготовлении рыболовной оснастки, для маркировки поплавков, маскировки лесочных узлов, металлических поводков и скрытия видимой части крючка от рыбы.

Состав набора



Набор оснастки (рыболовный)

Техническая консультация

Диаметр до и после усадки, мм	Длина, мм	Кол-во отрезков	Цвет
0,8/0,4	100	5	Хаки
0,8/0,4	100	5	Оранжевый
1,0/0,5	100	5	Ультражелтый
1,2/0,6	100	5	Ультразеленый
2,0/1,0	100	5	Красный
			Черный
			по наличию в ассортименте

Можно усаживать в кипятке.

Не подлежит обязательной сертификации.

По вопросам приобретения Набор оснастки (рыболовный) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов