



### **Область применения:**

Для тепловой защиты внешних поверхностей теплонагруженных узлов при температуре от -60 до +500 °С с общим ресурсом 40 ч или при 600 °С в течение 30 мин, или одоразового теплового потока при температуре 1300-1400 °С в течение 60 с.

**Разработчик(и):** ФГУП «ВИАМ»

**Изготовитель(и):** ФГУП «ВИАМ»

### **Основная информация о товаре**

Трехкомпонентная композиция, состоящая из пасты ВТЗ, наполнителей и катализаторов отверждения.

Однородная масса светло-желтого цвета (оттенки не регламентируются).

Предназначен для использования в системе с лакокрасочным покрытием для защиты поверхностей из алюминиевых, титановых, стальных сплавов и стеклопластика от нагрева

### **Технические характеристики**

Плотность, кг/м<sup>3</sup> — 600±50; Прочность на отрыв МПа, не менее — 2,5

По вопросам приобретения Напыляемый теплозащитный материала ВТЗ-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Напыляемый теплозащитный материала ВТЗ-1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов