



Водоочистительных средств и оборудования

Самовсасывающие насосы для бассейнов изготовлены из прочного и необслуживаемого пластика.

Производительность насосов блочных насосов составляет от 6 до 10 м³ / час, и они оптимально подходят в качестве сменного насоса для фильтров с песочным фильтром для бассейнов от 20 до 50 м³. Кроме того, самовсасывание позволяет работать пылесосом.

Для циркуляции воды в бассейне насос может макс. 1,5 м выше или макс. 2,5 м ниже уровня воды. Кроме того, насос оснащен сильфонным механическим уплотнением, которое установлено на пластиковой ступице рабочего колеса. Двигатель или насос основан на принципе электрической изоляции.

Спецификации:

- Подходит для фильтровальных контейнеров диаметром 400-500 мм
- Производительность фильтра от 6 до 10 м³ / час на толще воды 5 метров
- Содержание волокна в уловителе примерно 0,5 л
- Общая концентрация соли максимум 5 г / л / 0,5%
- Напряжение 230 Вольт (соединительный кабель со штекером Schuko)
- Подходит для непрерывной работы с допуском 1 ~ 220-240 В +/- 5%
- Уровень постоянного звукового давления, дБ (А) <70
- Температура воды (° C) 60
- Степень защиты: IP X4
- Вес: 6,5 кг

По вопросам приобретения Насос BWT — i-Plus 90 1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов