



Техническая характеристика:

- Внешний вид и цвет: Прозрачная жидкость, бесцветная или слабожелтого цвета, не темнее эталонного раствора
- Плотность при 20 С, г/см.куб.: 0,860-0,880
- Летучесть по ксилолу, не более: 4,0
- Массовая доля серы, %, не более: 0,0002
- Объемная доля сульфорируемых веществ, %, не менее: 99,0
- Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, С, не ниже: 36
- Реакция водной вытяжки: нейтральная
- Содержание механических примесей и воды: отсутствие

Сольвент нефтяной тяжелый (**нефрас А 120/200**) соответствует ТУ 38.101809-90. Отгружается в бочки, бензовозы и железнодорожные цистерны.

По вопросам приобретения нефрас А 120/200 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов