



Нефрас с50 170 — это растворитель, получаемый прямой перегонкой нефти или же альтернативным способом из рафинатов каталитического риформинга, без добавок ароматических углеводородов, неэтилированный. Предназначен для промывания деталей и снятия консервирующего покрытия.

Он содержит в своем составе не более 50 процентов углеродов каждой из групп. Внешне представляет прозрачную маслянистую жидкость с запахом, характерным для нефтепродуктов.

При работе с нефрасом следует использовать индивидуальные средства защиты — хлопчатобумажные костюмы, защитные очки и перчатки. При превышении допустимой нормы концентрации растворителя в воздухе применяются фильтрующие, либо изолирующие противогазы.

Нефтяной растворитель относится к категории легковоспламеняющихся жидкостей.

Техническая консультация

Физико-химическим показатели:

Наименование показателя нефрас с50 170	Норма	Метод испытания
1. Фракционный состав:		
температура начала перегонки, °С, не ниже	50	По ГОСТ 2177-99 (для нефтепродуктов 2-й группы)
10 % перегоняется при температуре, °С, не выше	88	



50 % перегоняется при температуре, °С, не выше	105	По ГОСТ 2177-99 (для нефтепродуктов 2-й группы)
90 % перегоняется при температуре, °С, не выше	145	
97,5 % перегоняется при температуре, °С, не выше	170	
остаток в колбе после перегонки, %, не более	1,0	
2. Массовая доля серы, %, не более	0,02	По ГОСТ 19121-73
3. Йодное число, г йода на 100 г, не более	1,3	По ГОСТ 2070-82
4. Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие	По ГОСТ 6307-75
5. Кислотность, мг КОН на 100 см, не более	0,5	По ГОСТ 5985-79
6. Содержание фактических смол, мг на 100 см нефраса, не более	2	По ГОСТ 1567-97 или ГОСТ 8489-85
7. Испытание на медной пластинке	Выдерживают	По ГОСТ 6321-92
8. Содержание механических примесей и воды	Отсутствие	По п.4.2



9. Испытание на образование масляного пятна	Выдерживает	По п.4.3
---	-------------	----------

По вопросам приобретения **нефраса с50 170** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52