



Невысыхающая тиоколовая уплотнительная замазка

ТУ 38.105247-71

Состояние в поставке

Поставляется в готовом виде

Адгезионные свойства

Обладает адгезией к алюминиевым сплавам

Физико-химические свойства

Густая паста серо-зеленого цвета. Контакт с замазкой не вызывает коррозии стали и алюминиевых сплавов, вызывает коррозию магниевых сплавов.

Технологические данные

Замазка применяется в виде шприцованных жгутов в сочетании с уплотнительной лентой на основе хлопчатобумажной ткани с нанесением с двух сторон слоем замазки (уплотнительная лента ТУ 38-10574-70). Закладывается внутрь заклепочных швов герметизирующей конструкции. Избыток замазки по краям швов после клепки и сборки разравнивают деревянным шпателем. Зазоры и отверстия шпаклюются.

Работы по применению замазки следует проводить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Невысыхающая тиоколовая уплотнительная замазка

Применение

В сочетании с уплотнительной лентой для герметизации болтовых и заклепочных соединений и отверстий трубопроводов, работающих при температурах от -50 до +50°C

По вопросам приобретения Невысыхающая тиоколовая уплотнительная замазка и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов