



Nickel Anti-Seize

Смазочное средство LPS® Nickel Anti-Seize может использоваться в суровых технических условиях, в условиях высоких температур и на оборудовании из нержавеющей стали.

Nickel Anti-Seize

- Предотвращает схватывание деталей при температуре до 1427°C (2600°F)
- Не содержит свинца, меди и графита
- Защищает от схватывания, ржавчины и коррозии
- Химически неактивный
- Кислотоустойчивый
- Может быть использован с нашатырным спиртом, ацетиленом и виниловым мономером, несовместимыми в составе с медью
- Сопротивляется промыванию водой
- Наносится кистью до -18°C (0°F)
- Нетекучий, не оставляет осадков
- Идеально подходит для нержавеющей стали и соединения разнородных металлов
- Серебряного цвета

Удовлетворяет или превышает следующие спецификации:
MIL-PRF-907E

[Техническая консультация](#)

ОБЪЁМ	УПАКОВКА	№ ПРОДУКТА
-------	----------	------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Nickel Anti-Seize и Copper Anti-Seize

227 g. (1/2 lb.)	КИСТЬ	03908
454 g. (1 lb.)	КИСТЬ	03910

Copper Anti-Seize

Лёгкий в использовании продукт LPS® Copper Anti-Seize сформулирован без добавки графита, и представляет собой очень стойкую алюминиевую смесь на жировой основе, которая не образует комков.

Copper Anti-Seize

- Предотвращает схватывание деталей при температуре до 982°C (1800°F)
- Лёгок в использовании
- Защищает от схватывания, жары и холода, трения, ржавчины и коррозии
- Позволяет деталям свободно перемещаться
- Имеет высокую степень прилипания к поверхности, как сухой, так и влажной
- Противостоит ударным нагрузкам
- Придаёт соединению свойство «медной пластины», что защищает металл от трения с металлом
- Нетекучий, не оставляет осадков
- Имеет медный цвет

Удовлетворяет или превышает следующие спецификации:

MIL-PRF-907E

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Nickel Anti-Seize и Copper Anti-Seize

Техническая консультация

ОБЪЕМ	УПАКОВКА	№ ПРОДУКТА
340 g. (12 oz.)	аэрозоль	02916
227 g. (1/2 lb.)	кисть	02908
454 g. (1 lb.)	кисть	02910

По вопросам приобретения **Dry Film Silicone Lubricant и TKX® All-Purpose Penetrant, Lubricant and Protectant** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов