



Температурный интервал активности составляет 180 — 400 градусов. Обратите внимание, что у каждого флюса он **индивидуальный**. Применяется для пайки углеродистых и низколегированных сталей, меди, никеля и их сплавов.

Техническая консультация

Марка флюсов	Назначение продукции, ГОСТ, ТУ
Флюс ВТС	Пайка меди, серебра, золота, и их сплавов. Температура плавления — 180-300 С. ОСТ4 ГО.033.200
Жир паяльный	Пайка сильно окисленных деталей из черных и цветных металлов. ОСТ4 ГО.033.200
Флюс ГСКФ	Пайка меди, медных сплавов при повышенных требованиях к герметичности паянного соединения. ОСТ4 ГО.033.200
Флюс ЗИЛ-1	Применяется для пайки латуни, меди и ее сплавов. Припой: свинец, цинк. ОСТ4 ГО.033.200
Канифоль сосновая	Пайка радиодеталей и ответственных узлов РЭА, (ГОСТ 19113-84)
Флюс ЛК-2	Пайка хромоникелевых, коррозионно-стойких сталей. ОСТ4 ГО.033.200
Флюс ЛТИ-120	Пайка меди и ее сплавов, углеродистой стали и цинка. ОСТ4 ГО.033.200
Паяльная кислота	Пайка углеродистых и низколегированных сталей, меди, никеля и их сплавов. Сталь углеродистая, медь и ее сплавы, никель и его сплавы, оловянное, серебряное, кадмиевое, палладиевое, цинковое, оловянно-свинцовое, оловянно-висмутовое покрытие.
Флюс ПРИМА-2	Пайка черных и цветных металлов. ОСТ4 ГО.033.200
Флюс СКФ (аналог ФКСП)	Пайка меди и медных сплавов, элементов радиомонтажа. ОСТ4 ГО.033.200
Флюс ТАГС	Пайка элементов радиомонтажа. ОСТ4 ГО.033.200
Флюс ТТ	Пайка РЭА, серебра, платины, палладия, иридия, золота, меди, латуни, бронзы, никеля. ОСТ4 ГО.033.200
Флюс ФКТ	Пайка меди, оловянно-свинцовых, висмутовых, кадмиевых покрытий. ОСТ4 ГО.033.200
Флюс ФИМ	Пайка меди, константана, серебра, нержавеющей сталей, черных металлов. ОСТ4 ГО.033.200



Низкотемпературные флюсы

Флюс ФТС	Пайка меди, олова, оловянно-свинцовых, оловянно-висмутовых, цинковых, кадмиевых сплавов. ОСТ4 ГО.033.200
Флюс ФКСп (СКФ)	Пайка меди, серебряное, оловянное, оловянно-свинцовое, оловянно-висмутовое покрытие. ОСТ4 ГО.033.200
Флюс GAS-FLUX (Solins M1T)	GAS-FLUX (Solins M1T)-минимальная отпускная норма в полиэтиленовых канистрах 20 литров, прозрачная бесцветная жидкость, применяется для пайки твердыми припоями и наплавки цветных металлов. Легковоспламеняющаяся жидкость. ФЛЮС ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫЙ. Хранить 6 месяцев в сухих складских помещениях, в герметично закрытой таре, вдали от огня, тепла, избегая попадания влаги.
Флюс Ф-38Н	Пайка углеродистых и нержавеющей сталей, коррозионно-стойких сплавов, медных сплавов (бронзы, латуни). ОСТ4 ГО.033.200
Флюс Ф-59А	Пайка деталей из алюминия, сплавов АМц с медью и сталью. ОСТ4 ГО.033.200
Флюс ВИ2	Флюс ВИ2, ВИ3 применяется для плавки магниевых сплавов в стационарных тиглях, а так же индукционных печах.
Флюс Ф370	Пайка алюминиевых сплавов АД1, Амц, Амг. Температурный интервал активности 360-620 градусов С. Флюс менее гигроскопичен из-за отсутствия хлористого цинка (ZnCl ₂).
Флюс ВИ3	Флюс ВИ2, ВИ3 применяется для плавки магниевых сплавов в стационарных тиглях, а так же индукционных печах.
Флюс раскисляющий (ТУ 48-0219-12-05-88)	Раскисляющий флюс (ТУ 48-0219-12-05-88) применяется в качестве наполнителя при приготовлении трубки (изделий) из оловянно-свинцовых припоев ПОС-30, ПОС-35, ПОССу 18-0,5. Цвет от белого-молочно-кремового до светло-коричневого. Кусковой, в мешках. Возможно исполнение флюса мелкодисперсной фракции, цена договорная. Минимальная отгрузка 20 кг или из остатков на складе. Цена с НДС18% от 1 до 200 кг 1045-00, свыше 201 кг 785-00.
Флюс ЗИЛ-2	Флюс, пайка меди, латуни сплавов, припой, свинец, цинк. Применяется для пайки латуни, меди и ее сплавов. Припой: свинец, цинк. ОСТ4 ГО.033.200
Конифоль	Со склада в Москве предлагаем конифоль сосновую марки А, фасовка барабаны 133кг. цена за кг 180руб. с учетом НДС. Цена указана при покупке от одной тонны.

По вопросам приобретения низкотемпературных флюсов и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов