



Состав «Нотех-С» «специальный» предназначен для растворения железоксидных и карбонатных отложений – ржавчины, окалины, накипи с поверхности труб теплообменников, котлов, конденсаторов и иного оборудования.

Состав поставляется в виде концентрата.

Применение «Нотех-С» допускается при температурах от минус 5°C до плюс 30°C.

Область применения:

Предприятия теплоэнергетики, теплоснабжения, котельные, коммунального хозяйства, водоснабжения, строительные и ремонтные организации и т.п.

Безопасность:

Работы должны проводиться в помещениях, имеющих системы приточно- вытяжной вентиляции, обеспечивающих состояние воздуха рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005. Персонал обеспечивается средствами индивидуальной защиты -спецодеждой, защитными очками, резиновыми печатками. При попадании раствора на кожу промыть водой с мылом. Ёмкости для приготовления рабочего раствора должна быть стойкими к воздействию кислот (эмалированные, полиэтиленовые, стеклянные и др.), без протечек.

По вопросам приобретения NOTEX – Специальный и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов