



Фильтры обеззоленные «Красная лента» 12,5 см

#### Техническая консультация

| Наименование                                                                                             | Показатель                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Масса золы одного фильтра, г, не более                                                                   | 0,00040                                                          |
| Задерживаемость осадков                                                                                  | Испытание по п 3.5 ТУ                                            |
| Нейтральность                                                                                            | Испытание по п 3.4 ТУ                                            |
| Фильтрующая способность, сек., не более                                                                  | 25                                                               |
| Допустимое отклонение в диаметрах круглых фильтров и в длине и в ширине фильтров прямоугольной формы, мм | + 1..-2                                                          |
| Внешний вид                                                                                              | Фильтры должны быть чистыми, иметь ровный обрез, не быть рваными |

**Область применения:** Лабораторная практика

По вопросам приобретения **Фильтров обеззоленных «Красная лента» 12,5 см** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

**(495)-790- 14-52;**

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов