



Двухкомпонентный силиконовый компаунд, представляет собой белую жидкую, заливочную пасту отверждаемую при помощи отвердителя.

Краткая характеристика: силиконовый компаунд, отверждаемый соединениями олова, по принципу поликонденсации, имеющий отличительную особенность — это повышенная твёрдость до 60 по ШОРУ (А) и стойкость к повышенным температурам до 300°C.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Марка	Лепта® 101
Цвет	белый
Соотношение компонентов, в.ч.	На 100в.ч. пасты- 3в.ч. отвердителя
Время жизни (при температуре 22-24°C), ч.	2-4
Время отверждения (при температуре 24°C), час	24
Твердость по Шору А	50-60
Плотность, г/см ³	1,35
Прочность при разрыве, кг·с/см ²	15-25
Прочность на раздир, кН/м	8-10

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Относительное удлинение при разрыве, %	100-120
Линейная усадка, %	<1

По вопросам приобретения **Лепта 101** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;