



Двухкомпонентный силиконовый компаунд, представляет собой белую густую пасту отверждаемую при помощи отвердителя. Тиксотропность материала (компаунд не течет будучи нанесенным на вертикальную поверхность) обеспечивает возможность его использования для снятия форм с вертикальных поверхностей, там, где невозможен демонтаж узора. Он также применяется в качестве усиливающих слоев для сложных форм из компаундов ЛЕПТА® СИ.

Краткая характеристика: силикон, отверждаемый соединениями олова, по принципу поликонденсации, обладающий прочностью на разрыв и раздир, а также высокой тиражеустойчивостью и долговечностью эксплуатации.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Марка	Лепта® 102
Цвет	белый
Соотношение компонентов, в.ч.	На 100в.ч. пасты- 1-3в.ч. отвердителя
Время жизни (при температуре 22-24°C), мин	30-180
Время отверждения (при температуре 24°C), час	24
Твердость по Шору А	40-50
Плотность, г/см ³	2,0
Прочность при разрыве, кг·с/см ²	15-25
Прочность на раздир, кН/м	10-15
Относительное удлинение при разрыве, %	170-220
Линейная усадка, %	<1



По вопросам приобретения **Лепта 102** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов