



Бензол химически чистый

Эмпирическая формула: C_6H_6
CAS: 71-43-2

ГОСТ 5955-75

Техническая консультация

Наименование	Показатель
Массовая доля основного вещества, %, не менее	99,8
Плотность при 20°C, г/см3, в пределах	0,878-0,880
Температурные пределы перегонки, при 101,3 кПа, °C	79,6-80,3
в интервале, °C	0,4
Объёмная доля отгонки, %	95
Показатель преломления, n_{D20} , в пределах	1,5009-1,5013
Температура кристаллизации, °C, не ниже	5,4
Массовая доля тιοфена, %, не более	0,0001
Показатель цветности серно-кислой вытяжки по бихроматной шкале, не выше	4
Массовая доля общей серы, %, не более	0,00005
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более	0,0005
Массовая доля воды, %, не более	0,02

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Бензол химически чистый

Реакция водной вытяжки	нейтральная
Срок годности	1 год

Пример обозначения: Бензол «химически чистый», ГОСТ 5955-75

Область применения: Предназначен для использования в органическом синтезе как растворитель и реагент, а так же в технологических целях и в лабораторной практике.

По вопросам приобретения **Бензола «химически чистого»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов