



Цетан эталонный

Синонимы: Гексадекан
Эмпирическая формула: C₁₆H₃₄
CAS: 544-76-3

ГОСТ 12525-85

Техническая консультация

Наименование	Показатель
Внешний вид	Прозрачная жидкость без осадка
Цвет, условные марки, не более	3
Массовая доля основного вещества, %, не менее	98,0
Температура кристаллизации, С, не ниже	17,0
Содержание непредельных углеводородов	Отсутствие
Срок годности	2 года

Пример обозначения: Цетан эталонный, ГОСТ 12525-85

Область применения: Применяется в качестве первичного эталонного топлива при определении цетановых чисел дизельных топлив по методу

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Цетан эталонный

совпадения вспышек

По вопросам приобретения Цетана «эталонного» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов