



Этилацетат химически чистый

Синонимы: этиловый эфир уксусной кислоты

Эмпирическая формула: $C_4H_8O_2$

CAS: 141-78-6

ГОСТ 22300-76

Техническая консультация

Наименование	Показатель
Массовая доля основного вещества, %, не менее	99,7
Температурные пределы перегонки, °C	76,5-77,5
В этих пределах должно отгоняться 95% об. долей в интервале, °C	1,0
Плотность при 20°C, г/см ³ , в пределах	0,899-0,902
Показатель преломления n_{D20} , в пределах	1,372-1,373
Массовая доля нелетучих веществ, %, не более	0,0005
Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более	0,003
Содержание веществ, темнеющих под действием серной кислоты	испытание
Массовая доля воды, %, не более	0,05
Срок годности	3 года

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Этилацетат химически чистый

Пример обозначения: Этилацетат «химически чистый», ГОСТ 22300-76

Область применения: Предназначен для применения в лабораторной практике.

По вопросам приобретения **Этилацетата «химически чистого»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов