



н-Бутилацетат чистый

Синонимы: н-бутиловый эфир уксусной кислоты

Эмпирическая формула: $C_6H_{12}O_2$

CAS: 123-86-4

ГОСТ 22300-76

[Техническая консультация](#)

Наименование	Показатель
Массовая доля основного вещества, %, не менее	98.5
Температурные пределы перегонки, ° С (в этих пределах должно отгоняться 95% об.)	124-127
Долей в интервале, ° С	2.0
Плотность при 20°С, г/см3, в пределах	0,880-0,883
Показатель преломления, n_{D20} , в пределах	1,3940-1,3950
Массовая доля нелетучих веществ, %, не более	0,002
Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более	0,005
Содержание веществ, темнеющих под действием серной кислоты	не нормируется
Массовая доля воды, %, не более	0,1
Срок годности	2 года

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



н-Бутилацетат чистый

Пример обозначения: н-Бутилацетат «чистый», ГОСТ 22300-76

Область применения: Предназначен для применения в лабораторной практике.

По вопросам приобретения **н-Бутилацетата «чистого»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов