



Тетрагидрофуран стабилизированный 0,005 масс. % гидрохинона «чистый»

Синонимы: окись диэтилена, оксалан

Эмпирическая формула: C_4H_8O

CAS: 109-99-9

TU 2631-125-44493179-08

Техническая консультация

Наименование	Показатель
Внешний вид	бесцветная прозрачная жидкость
Массовая доля основного вещества, %, не менее	99,0
Массовая доля воды, %, не более	0,1
Плотность при 20°C, г/см ³ , в пределах	0,875-0,895
Показатель преломления, n_{D20} , в пределах	1,404-1,408
Массовая доля кислот (в пересчете на уксусную кислоту), %, не более	0,002
Массовая доля перекисных соединений (в пересчете на H_2O_2), %, не более	0,002
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более	0,005
Срок годности	1 год

Пример обозначения: Тетрагидрофуран стабилизированный 0,005 масс. % гидрохинона «чистый», TU 2631-125-44493179-08

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Тетрагидрофуран стабилизированный 0,005 масс. % гидрохинона «чистый»

Область применения: Для применения в качестве растворителя алкидных смол, синтетического каучука, ПВХ, при производстве клеев.

По вопросам приобретения **Тетрагидрофурана стабилизированного «чистого»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов