



Синонимы: сольвент нефтяной

ГОСТ 10214-78

Техническая консультация

Наименование	Показатель
Внешний вид и цвет	слабо-желтого цвета прозрачная жидкость
Плотность при 20°С, г/см3, не менее	0,860
Фракционный состав	:
температура начала перегонки, °С, не ниже	136,0
90% перегоняется при температуре, °С, не выше	143,0
Летучесть по ксилолу, не более	1,10
Массовая доля серы, %, не более	0,019
Объемная доля сульфорируемых веществ, %, не менее	99,6
Реакция водной вытяжки	нейтральная
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	29

Пример обозначения: Нефрас А-130/150 технический, ГОСТ 10214-78



Нефрас А-130/150 технический

По вопросам приобретения **Нефраса А-130/150 технический** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов