



Применение

Обезжириватель представляет собой бесцветную однородную жидкость без мути, расслаивания и взвешенных частиц. Обезжириватель применяют для удаления продуктов шлифования, обезжиривания металлических поверхностей, удаления масел, транспортировочных паст и других видов смазок.

Технические характеристики

- Массовая доля воды по Фишеру, % — не более 0,1
- Летучесть по этиловому эфиру — 2-4
- Кислотное число, мг КОН/г — не более 0,02

Меры безопасности

Работу с растворителем проводят в резиновых перчатках в хорошо проветриваемом помещении. При попадании растворителя на кожу его смывают большим количеством воды. При разливе растворителя на поверхность его собирают совком, затем поверхность промывают большим количеством воды. Хранить вдали от приборов отопления и электрооборудования. Беречь от огня.

По вопросам приобретения ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов