



Заменитель растворителей, обезжиривающее водорастворимое средство. Средство предназначено для очистки любых устойчивых к растворителям поверхностей агрегатов, деталей, узлов, механизмов, пластмасс, металла от различных эксплуатационных загрязнений масляно-жирового и нефтяного характера, ГСМ, консервационных смазок, СОЖ, смазки Буксол, смазок на основе графита, битума, мазута, любого клея на резиновой, каучуковой, силиконовой, акриловой, казеиновой основе, скотча, малярной ленты, наклеек, копоти, сажи, пыли, грязи. Концентрат вспучивает линолеум! Снимает краску граффити! Применим для ультразвуковых ванн. Очищает автомобильную технику от дорожных загрязнений, может использоваться в качестве бесконтактной мойки автомобилей, отмывает снаружи двигатели (ДВС) и двигатели дизелей. Очищает полы автосервисов и автомастерских от ГСМ, масложировых отложений.

Эколан-4 идеален для клининга промышленных помещений. Предназначен он для очистки любых устойчивых к растворителям поверхностей агрегатов, деталей, узлов, механизмов, пластмасс, металла от различных эксплуатационных загрязнений масляно-жирового и нефтяного характера, ГСМ, консервационных смазок, СОЖ, смазки Буксол, смазок на основе графита, битума, мазута. Эколан-4 легко избавит от следов любого клея на резиновой, каучуковой, силиконовой, акриловой, казеиновой основе. Без труда очистит поверхность от скотча, малярной ленты, наклеек, копоти, сажи, пыли, грязи.

Концентрат вспучивает линолеум! Снимает краску граффити! Применим для ультразвуковых ванн. Очищает автомобильную технику от дорожных загрязнений, может использоваться в качестве бесконтактной мойки автомобилей, отмывает снаружи двигатели (ДВС) и двигатели дизелей. Очищает полы автосервисов и автомастерских от ГСМ, масложировых отложений.

Эколан-4 представляет собой усиленную жидкую композицию на основе комплекса поверхностно-активных веществ, комплексообразователей, ингибиторов коррозии, «зелёных» безопасных растворителях, которые водорастворимы и биологически растворимы. Средство биологически разлагается. Относится к трудногорючим веществам. В разведённом с водой виде пожаробезопасно. Токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах не образует. Относится к 3-му классу опасности. Рабочие растворы при заданных концентрациях не требуют специальной утилизации. Параметр pH не применим.



Преимущества:

- Заменяет опасные углеводородные растворители типа: уайт-спирит, нефрасы, ацетон, толуол, бензин, керосин и др. ;
- Безопасно для окружающей среды, воды, почвы;
- Безопасно для цветных металлов;
- Не агрессивно к металлическим поверхностям, резине, пластикам;
- Не требует высокотемпературных режимов обработки, оптимальная температура рабочего раствора 15-25°C;
- В состав входят ингибиторы, препятствующие появлению коррозии на поверхности металлов;
- Не требует утилизации: рабочие растворы могут сливаться в канализацию через мелкую сетку для задержания шлама;
- Рабочие растворы относятся к минимальному классу опасности: не раздражает кожу рук, слизистые и дыхательные пути в отличие от классических растворителей;

Применение:

Внимание: Помещение должно быть оборудовано вентиляцией, особенно при использовании в концентрированном (не разбавленном) виде.

Концентрат средства разводится с водой.

При разведении «Эколан 4» 2 части на 1 часть воды средство становится негорючим.

Внимание! Концентрат вспучивает линолеум! Не разливать и не разводить над линолеумом! Лакокрасочные покрытия необходимо предварительно тестировать на устойчивость к подобранной концентрации!

Температура водного раствора может варьироваться от 5 до 35° С.

В каждом конкретном случае концентрация может быть подобрана опытным путем.



Рекомендуемые концентрации зависят от метода очистки и состава загрязнений:

- При ручной очистке клея:

Сделать 30-50% водный раствор «Эколан 4» и нанести на поверхность при помощи ветоши, щетки. Выдержать 2-5 минут, снять загрязнение, поверхность промыть чистой водой. Расход рабочего раствора — 100-300 мл на 1 кв. м. или применять загущенный состав «Эколан 4Б», который имеет высокие тиксотропные свойства.

- При ручной очистке краски Граффити:

Взять концентрат «Эколан 4» и нанести на поверхность при помощи ветоши. Выдержать 1-3 минуты, стереть краску, поверхность промыть чистой водой.

При кратковременном до 1 мин контакте не портит ЛКП автомобиля, что удобно для снятия других видов ЛКП с автомобиля.

- При струйной мойки изделий и мойки территории с промывкой водой:

Сделать 3-15% водный раствор «Эколан 4» нанести на поверхность. Выдержать 1-5 минут, снять загрязнение, поверхность промыть чистой водой.

- При мойки изделий без промывки:

Сделать 20-100% водный раствор «Эколан 4» нанести на поверхность или окунуть в раствор. Выдержать 1-5 минут, просушить изделия сжатым воздухом или инфракрасным обогревателем.

- При очистке с использованием аппаратов высокого давления и автоматических моечных машин:

Сделать 3-15% водный раствор «Эколан 4». Руководствоваться инструкцией по эксплуатации для конкретной моечной установки.

Нанести рабочий раствор средства на поверхность выдержать экспозицию не допуская высыхания (при необходимости растереть) и затем смыть водой.

Меры предосторожности:

При работе со средством использовать резиновые перчатки для защиты рук, очки для защиты глаз, при работе с концентрированными растворами

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Обезжиривающее водорастворимое средство ЭКОЛАН-4

использовать респиратор, спецодежду. При попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.

Не оставлять средство в открытой таре! Особенно в концентрированном виде!

Не курить рядом с концентратом!

Концентрат не замерзает! Свойства при замораживании не теряет.

При проливе промыть большим количеством воды.

Условия хранения:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре выше от 1 до 40° С. с вентиляцией. Беречь от детей!

Гарантийный срок хранения. 1 год со дня изготовления. При сохранении показателей качества может быть использован при более длительном сроке хранения.

По вопросам приобретения **обезжиривающего водорастворимого средства ЭКОЛАН-4** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов