



Очиститель («пылесос») предназначен для оперативной (4-5 минут) перекачки отработанной СОЖ (эмульсии) из бака станка в бочку, а функция реверса (модель NRC-200) позволит затем из бочки оперативно перекачать этот рабочий раствор в общую емкость или резервуар для сбора отработанной СОЖ.

Специальные насадки дают возможность тщательно очистить бак станка от остатков рабочего раствора, масляных отложений и грязи.

Преимущества:

- простая установка
- легкое управление
- 200 литров менее чем за 4 минуты
- 200 литров в режиме реверса (обратного потока) менее чем за 5 минут
- подходит для всех стандартных бочек с резьбой $\frac{3}{4}$ " и 2"
- управляющий клапан обеспечивает необходимое давление в бочке
- переключается на обратный поток жидкости, нажатием кнопки
- предохранительный клапан не допускает переполнения бочки

Комплектация:

- очиститель
- гибкий шланг
- переходник
- колено трубы
- шаровой клапан $\frac{1}{4}$ "
- удлинительная труба
- всасывающие патрубки

Технические данные:

рабочее давление - максимум 2,5 бар

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Очиститель для СОЖ

длина гибкого шланга – 1500 мм
длина всасывающих патрубков – 900 мм

Варианты исполнения:

модель NC-200 – без функции реверса

модель NRC-200 – с функцией реверса

По вопросам приобретения **очистителя для СОЖ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов