



ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ «МОТОР КОНЦЕНТРАТ»

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначено для очистки двигателя, частей двигателя и других задействованных механизмов от масляных пятен, потеков смазки, налипшей пыли и другой дорожной грязи.

ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ:

Сельское хозяйство
Авиаперевозки
Нефтегазовая отрасль
Автотранспорт

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Концентрированное средство для очистки моторного блока и частей двигателя от масляных пятен, потеков смазки, налипшей пыли и другой дорожной грязи. Рекомендовано для очистки любых типов поверхностей от наслоенных нефте-масляных, атмосферных и грунтовых загрязнений.

Не наносит вреда обрабатываемой поверхности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОЕ НИЗКОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО (pH 11)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Для достижения максимального эффекта температура двигателя должна быть в пределах 40°C-50°C.
- Подготовить Рабочий раствор в чистой ёмкости из расчёта:

— Для пеногенератора: 1/9

— Для пенокомплекта: без разбавления

- Равномерно нанести пену на всю поверхность двигателя и моторного отсека.
- Выдержать 3-5 минут, не допуская высыхания.
- Смыть пену струей воды высокого давления поступательными движениями на расстоянии 10-15 см.
- Очищенную поверхность высушить впитывающей салфеткой из замши или микрофибры; электрические контакты продуть воздухом высокого давления.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническая консультация

Назначение	Жидкое концентрированное оптимизированное по вязкости низкощелочное средство, для бесконтактной мойки всех типов поверхностей от наслоенных нефте-масляных, атмосферных и грунтовых загрязнений.
Области применения	Для очистки моторных отсеков легковых и грузовых автомобилей. Рекомендовано только для ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОГО применения.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ «МОТОР КОНЦЕНТРАТ»

Общие методические рекомендации и дозировка	Используется путем нанесения активной пены или аэрозоля на предварительно прогретый до 40°C -50°C двигатель и моторный отсек при температурах окружающего воздуха от +10°C до +40°C, с последующей выдержкой 3-4 минут и смыванием водой с использованием АД до 2МПа. Для нанесения допускается использование пеногенераторов, спрееров (бытовых распылителей), подствольников АД. Рабочие концентрации для пеногенераторов и спрееров 1/8-1/10, для подствольников 1/0,2-1/0,3 (или без разбавления). В зимнее время, рекомендуется использование более высоких концентраций, в летнее время допускается применение более низких.
Состав	Вода умягченная, фосфонаты натрия (P_2O_5 5-15%) и ЭДТА 5-15%, НПАВ 15-30%, растворитель, краситель.
Технические данные	Внешний вид, запах — полупрозрачная низковязкая сине-зеленая жидкость с легким спиртовым запахом. Плотность -1,04-1,06 г/см³ Хранение от -18°C до +40°C. Температура замерзания около -15°C. Длительное хранение при низких температурах может вызвать расслаивание продукта (восстанавливает свойства после выдержки при температурах выше +5°C, с последующим перемешиванием). Химический характер — неионный. Растворимость в воде — полная при любом соотношении. pH 1% раствора 11,2±0.2 Способность к биологическому разложению более 90%.
Техника безопасности	Избегайте использования средства при температурах ниже 0°C, попадания концентрата на кожные покровы и рабочего раствора на слизистые оболочки. При использовании спрееров, используйте средства защиты органов дыхания от щелочных аэрозолей (респираторы 3М). Не допускать попадания в желудок. Передержка рабочего раствора и его высушивание на поверхности ЛКП а/м, алюминиевых и металлизированных деталей, особенно при температурах выше 25°C может привести к необратимым повреждениям.



ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ «МОТОР КОНЦЕНТРАТ»

По вопросам приобретения ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ «МОТОР КОНЦЕНТРАТ» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов