



Композиция Технолюкс предназначена для предварительного химического обезжиривания сильно загрязненных деталей из черных и цветных металлов. Обработка производится погружением, с помощью моечных и галтовочных машин, в установках с использованием ультразвука.

**Технолюкс применяется в следующих процессах:**

- для межоперационной очистки деталей и поверхностей в металлообработке;
- для предварительной подготовки поверхности перед нанесением гальванических покрытий;
- для обезжиривания перед покраской в т.ч. порошковой

Композиция Технолюкс не содержит биологически жестких ПАВ, не вызывает коррозии и травления металлов, не разрушает лакокрасочные покрытия, резиновые и неметаллические поверхности.

[Техническая консультация](#)

**Состав раствора и технологические параметры**

<b>Технолюкс, мл/л</b> (для УЗ ванн)	<b>50-150</b> (20-30)
<b>Температура раствора, °С</b>	<b>15-70</b>
<b>Время обработки, мин.</b>	<b>не менее 10</b>

Оптимальная концентрация композиции, время обработки и температура подбираются для конкретного производства, и зависят от применяемого оборудования и степени загрязнения обезжириваемых деталей.



## **Приготовление и корректирование раствора**

- Композицию Технолюкс, предварительно перемешав, растворяют в воде, исходя из выбранной концентрации. Приготовленный раствор готов к эксплуатации.
- Контроль раствора осуществляется измерением его плотности при 20<sup>0</sup>С при помощи ареометра. Плотность готового раствора должна находиться в пределах 1,00 — 1,01 г/см<sup>3</sup>. Корректировка производится простым добавлением композиции Технолюкс до нужной плотности.

## **Техника безопасности**

Композиция Технолюкс — щелочное средство на водной основе, пожаро- и взрывобезопасно. При эксплуатации растворов композиции Технолюкс необходимо соблюдать требования заводских инструкций по технике безопасности.

## **Транспортировка и хранение**

Транспортирование композиции Технолюкс допускается всеми видами транспорта в плотно закрытой таре из полиэтилена.

Композиция Технолюкс должна храниться в закрытых складских помещениях вдали от нагревательных приборов при температуре от +1 до +20<sup>0</sup>С.

По вопросам приобретения Очиститель ТЕХНОЛЮКС и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: