



Optimise G2003 является многофункциональной присадкой к бензинам, которая защищает и очищает впускные системы двигателя и камеру сгорания и предотвращает образование новых отложений на впускных клапанах, всасывающем патрубке, инжекторах или карбюраторе. Он предохраняет бензобак и топливную систему от коррозии, а также предотвращает обледенение карбюратора.

Дозировка:

В зависимости от сорта топлива и требуемых свойств рекомендуемая дозировка — от 300 до 650 мг/кг. При наличии специальных требований к вязкости продукта при низких температурах возможно применение Optimise G2003 в разбавленном виде.

Техническая консультация

Свойства Optimise G2003	
Свойство	Характеристика
Состав	Смесь аминов, полиэфира, ингибитора коррозии и специальных минеральных масел
Внешний вид	Прозрачная желтоватая вязкая жидкость
Плотность	ок. 930 кг/м ³ при 15°C (ASTM D 4052)
Вязкость	ок. 47 мм ² /с при 20°C (ASTM D 445)
Температура потери текучести	ниже -39°C (ASTM D 97)
Температура вспышки	выше 63°C (ASTM D 93)
Растворимость	Дает прозрачный раствор в органических растворителях, малорастворим в воде при 20°C

Наряду с полимерными детергентами Optimise G2003 содержит оптимизированную комбинацию синтетических и минеральных масел в качестве разбавителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Octimise G2003 — полифункциональный пакет моющих присадок

Хранение:

При хранении в нормальных условиях Octimise G2003 сохраняет стабильность в течение как минимум двух лет.

Безопасность:

Без предварительной обработки продукт не следует сбрасывать в канализацию. Для Octimise G2003 имеется Паспорт по безопасности, составленный согласно директиве ЕЭС 91/155/ЕЕС.

Наше Предприятие является официальным представителем международной компании INNOSPEC (Германия).

INNOSPEC — один из ведущих мировых производителей нефтяных присадок, который снабжает более 200 нефтеперерабатывающих заводов в 65 странах. Продукция компании помогает производителям топлива выполнить требования соответствующей спецификации и добиться максимального результата особенно в условиях повышенных требований экологических стандартов и новых законов по охране окружающей среды.

Продукция Компании производится в соответствии с требованиями EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001: 2004.

По вопросам приобретения **Octimise G2003 — полифункционального пакета моющих присадок** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов