



Octimise G2003 является многофункциональной присадкой к бензинам, которая защищает и очищает впускные системы двигателя и камеру сгорания и предотвращает образование новых отложений на впускных клапанах, всасывающем патрубке, инжекторах или карбюраторе. Он предохраняет бензобак и топливную систему от коррозии, а также предотвращает обледенение карбюратора.

ДОЗИРОВКА

В зависимости от сорта топлива и требуемых свойств рекомендуемая дозировка — от 300 до 650 мг/кг. При наличии специальных требований к вязкости продукта при низких температурах возможно применение Octimise G2003 в разбавленном виде.

Наряду с полимерными детергентами Octimise G2003 содержит оптимизированную комбинацию синтетических и минеральных масел в качестве разбавителя.

[Техническая консультация](#)

СВОЙСТВА

| | |
|-------------------------------------|---|
| Состав | Смесь аминов, полиэфира, ингибитора коррозии и специальных минеральных масел |
| Внешний вид | Прозрачная желтоватая вязкая жидкость |
| Плотность | ок. 930 кг/м ³ при 15°C (ASTM D 4052) |
| Вязкость | ок. 47 мм ² /с при 20°C (ASTM D 445) |
| Температура потери текучести | ниже -39°C (ASTM D 97) |
| Температура вспышки | выше 63°C (ASTM D 93) |
| Растворимость | Дает прозрачный раствор в органических растворителях, малорастворим в воде при 20°C |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ХРАНЕНИЕ

При хранении в нормальных условиях Optimise G2003 сохраняет стабильность в течение как минимум двух лет.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Без предварительной обработки продукт не следует сбрасывать в канализацию. Для Optimise G2003 имеется Паспорт по безопасности, составленный согласно директиве ЕЭС 91/155/ЕЕС.

Чтобы купить **Optimise G2003** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджером: