



Полиуретановые клеи широко используются при изготовлении теплоизоляционных сэндвич-панелей на промышленных линиях непрерывного действия и при периодическом способе изготовления.

Полиуретановые покрытия и грунтовки улучшают износостойкость и увеличивают устойчивость бетона, металла, дерева к агрессивным факторам.

Техническая консультация

Марка клея, покрытия	Вязкость при 25°C Время отверждения	Особенности применения
ВИПОЛ ПК-197	не более 500 мПа*с 24 часа	Однокомпонентная низковязкая грунтовка, содержит летучий растворитель, увеличивает износостойкость и стойкость к коррозии полимерных полов, деревянных, бетонных, металлических поверхностей.
ВИПОЛ ПК-2116	не более 10000 мПа*с 24 часа	Однокомпонентное полиуретановое покрытие, не содержит растворителей, увеличивает износостойкость и стойкость к коррозии полимерных полов, деревянных, бетонных, металлических поверхностей, увеличивает стойкость к агрессивным средам.
ВИПОЛ ПК-200	не более 5000 мПа*с 6 часов	Однокомпонентный клей без летучих растворителей для склеивания изделий из ППУ (скорлупы) между собой. При контакте с водой образует вспененную, постепенно твердеющую массу.



Одно- и двухкомпонентные полиуретановые клеи и покрытия ВИПОЛ

Випол ПК-200 в аэрозольных баллонах (под пистолет)	до 24 часов	Однокомпонентный полиуретановый клей для надежной герметизации стыков при монтаже скорлуп ППУ. Благодаря своей вспененной структуре, клей способен проникнуть сразу во все неровности скорлупных стыков, тем самым допуская использование при монтаже поврежденных скорлуп. Одного баллона хватит на герметизацию до 160 погонных метров шва. Стык, склеенный данным способом способен работать без потери своих свойств в интервале температур от -65 до +150°C.
ВИПОЛ ПК-203	не более 3000 мПа*с 5 часов	Однокомпонентный полиуретановый клей, не содержит летучих растворителей. Применяется для изготовления сэндвич-панелей (ППУ, ППС, минвата, ПВХ, алюминий, сталь) периодическим способом.
ВИПОЛ ПК-203М	не более 6000 мПа*с 10 мин	Однокомпонентный полиуретановый клей, не содержит летучих растворителей. Применяется для склеивания изделий из ППУ, ПВХ, ППС, алюминия, стали.
ВИПОЛ ПК-200-3	не более 6000 мПа*с 11 мин	Однокомпонентный полиуретановый клей, не содержит летучих растворителей. Применяется для изготовления сэндвич-панелей (ППС, минвата/ сталь)) на линиях непрерывного действия.
ВИПОЛ ПК-203-3	не более 700 мПа*с (компоненты А, Б) 8-15 мин	Двухкомпонентный полиуретановый клей для изготовления сэндвич-панелей (ППС, минвата/сталь) на линиях непрерывного действия.

По вопросам приобретения **одно- и двухкомпонентных полиуретановых клеев и покрытий ВИПОЛ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов