



Однонаправленные рукава Ø70 мм, Ø100 мм, Ø120 мм

Содержат **стеклянный или базальтовый ровинг** в продольном направлении.

#### **Применение:**

В качестве заменителя ровинговых тканей. Как полуфабрикат для производства базальтовой арматуры, при намотке сосудов высокого давления.

**Используются** при ремонте трубопроводов (бестраншейный способ ремонта).

**Ограждение и сбор нефтепродуктов** с водной поверхности. Наполненные вспученным перлитом они используются как плавучие боновые ограждения со степенью сорбции 5 ...10.

[Техническая консультация](#)

#### **Свойства:**

Линейная плотность, г/м	125 ... 300;
Ширина плоскосложенной ленты, мм	146 ...785;
Толщина, мм	0.35 ...0.6;
Разрывная нагрузка, кгс:	
— в продольном направлении	100 ..1000;
— в поперечном направлении	200 ...2000

По вопросам приобретения **однонаправленных рукавов Ø70 мм, Ø100 мм, Ø120 мм** и получения подробной консультации по свойствам продукции,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Однонаправленные рукава Ø70 мм, Ø100 мм, Ø120 мм

условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов