



Описание

Одноупаковочный эпоксидный состав, отверждающийся под воздействием температуры.

Способ применения

Может наноситься на поверхности кистью, валиком или другим механическим способом.

Техническая консультация

Техническое описание

Прочность на разрыв, мПа	240 – 260
Модуль упругости на разрыв, мПа	10000 – 13000
Температура стеклования, °С	270 – 290
Водопоглощение, %	1,2 – 1,5
Срок хранения, месяцев	6

По вопросам приобретения Одноупаковочная эпоксидная композиция для препрегов и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Одноупаковочная эпоксидная композиция для препрегов

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов