



HFA

Волтес-150

Эмульгирующий концентрат в виде 2,5-4,0 % водной эмульсии используется в гидравлических системах металлургических предприятий. Применяется в системах, работающих при давлении до 350 бар и температуре до 50⁰С.

Волтес-161

Обладает высокой биостойкостью, низким пенообразованием, высокими антикоррозионными свойствами и высокой стабильностью к жестким водам.

Эмульгирующий концентрат в виде 0,5-2,0 % водной микроэмульсии используется в горной промышленности в механизированных крепях с постовым или электрогидравлическим управлением, в стояках, с центральным или индивидуальным питанием, в качестве трудновоспламеняемой гидравлической жидкости типа HFAE.

HFC



Бреокс НФ

Используется в металлургической промышленности (гидросистемы литья под давлением, прокатные станы, металлургические печи), в горно-шахтном оборудовании (гидросистемы проходческих комбайнов, погрузочных машин, бурильных установок и пр.), обладает высокими смазочными свойствами, идеальным вязкостными характеристиками, низкой температурой замерзания. Пожаробезопасная гидравлическая жидкость на водно-гликолевой основе Бреокс НФ 46.

Бреокс НФ 46 принадлежит к классу негорючих гидравлических жидкостей HFC, которые представляют наименьший риск из жидкостей, подходящих для использования в гидравлических системах.

HFDU

Волтес МГС

Основная область применения – гидросистемы, в которых по условиям эксплуатации рабочая среда может нагреваться выше 70 – 80°C и существует возможность возгорания масла в аварийной ситуации. Серия гидравлических жидкостей Волтес МГС класса HFDU на основе синтетических полиолэфиров.

[Гидравлическое масло 132-10Д](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Огнестойкие гидравлические жидкости

По вопросам приобретения **огнестойких гидравлических жидкостей** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов